



Essential SmartBright G3 LED Floodlight

BVP150 LED17/NW 220-240V 20W SWB CE

Компактный и прочный светодиодный прожектор Essential SmartBright G3 поставляется в облегченном корпусе из литого алюминия с антикоррозионным покрытием и предназначен для общего применения вне помещений. Он более эффективен, чем прожекторы прошлого поколения, и отличается более высоким уровнем энергосбережения.

Данные о продукции

Общая информация		Класс ремонтпригодности	
Цвет источника света	Нейтральный белый 840	Класс C; светильник без требующих обслуживания деталей, необслуживаемый	
Сменный источник света	No		
Драйвер в комплекте	Yes		
Тип оптического плафона / линзы	GB [Glass bowl/cover]		
Распределение света светильника	110°		
Интерфейс управления	-		
Соединение	Проволочные выводы/провода		
Кабель	Cable 0.3 m without plug		
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I		
Знак пожароопасности	F [For mounting on normally flammable surfaces]		
Маркировка CE	CE mark		
Optic type outdoor	Symmetrical wide beam		
Постоянная светоотдача	No		
Количество продуктов на прерывателе	112		
LED engine type	LED		
		Технические характеристики освещения	
		Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
		Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-
		Эксплуатационные и электрические характеристики	
		Входное напряжение	220 to 240 V
		Входная частота	50-60 Hz
		Пусковой ток	0,778 A
		Время пуска	0,0083 ms
		Коэффициент мощности (мин.)	0.9
		Системы управления и регулировка яркости света	
		Возможность изменения яркости света	No
		Механические компоненты и корпус	
		Материал корпуса	Литой алюминий

Essential SmartBright G3 LED Floodlight

Материал оптической крышки/линзы	Стекланный
Материал фиксации	Сталь
Монтажное устройство	MBA [Mounting bracket adjustable]
Форма оптической крышки / линзы	Flat
Покрытие оптической крышки / линзы	Текстурное
Общая длина	140 mm
Общая ширина	110 mm
Общая высота	28 mm
Цвет	Black

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 J]
Защита от скачков напряжения (общая/ дифференциальная)	Уровень защиты от скачков напряжения до 2 kV

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светотдача	1700 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	85 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K

Нач. индекс цветопередачи	>80
Начальная цветность	SDCM<7
Начальная входная мощность	20 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
---------------------------------------	---------------


Данные об изделии

Полный код продукта	871016333015099
Название продукта для заказа	BVP150 LED17/NW 220-240V 20W SWB CE
EAN/UPC — продукт	8710163330150
Код заказа	911401732362
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	24
Материал № (12NC)	911401732362
Вес нетто (шт.)	0,318 kg



Чертеж размеров

20W



BVP150/161 Essential Smartbright LED



© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.