



Essential SmartBright G3 LED Floodlight

BVP150 LED25/NW 220-240V 30W SWB CE

Компактный и прочный светодиодный прожектор Essential SmartBright G3 поставляется в облегченном корпусе из литого алюминия с антикоррозионным покрытием и предназначен для общего применения вне помещений. Он более эффективен, чем прожекторы прошлого поколения, и отличается более высоким уровнем энергосбережения.

Данные о продукции

Общая информация		Класс ремонтпригодности	
Цвет источника света	Нейтральный белый 840	Класс C; светильник без требующих обслуживания деталей, необслуживаемый	
Сменный источник света	No	Технические характеристики освещения	
Драйвер в комплекте	Yes	Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
Тип оптического плафона / линзы	GB [Glass bowl/cover]	Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-
Распределение света светильника	110°	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Интерфейс управления	-	Входное напряжение	220 to 240 V
Соединение	Проволочные выводы/провода	Входная частота	50-60 Hz
Кабель	Cable 0.3 m without plug	Пусковой ток	1 A
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I	Время пуска	0,0111 ms
Знак пожароопасности	F [For mounting on normally flammable surfaces]	Коэффициент мощности (мин.)	0.9
Маркировка CE	CE mark	Системы управления и регулировка яркости света	
Optic type outdoor	Symmetrical wide beam	Возможность изменения яркости света	No
Постоянная светоотдача	No	Механические компоненты и корпус	
Количество продуктов на прерывателе	71	Материал корпуса	Литой алюминий
LED engine type	LED		

Essential SmartBright G3 LED Floodlight

Материал оптической крышки/линзы	Стеклоплексный
Материал фиксации	Сталь
Монтажное устройство	MBA [Mounting bracket adjustable]
Форма оптической крышки / линзы	Flat
Покрытие оптической крышки / линзы	Текстурное
Общая длина	170 mm
Общая ширина	130 mm
Общая высота	29 mm
Цвет	Black

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 J]
Защита от скачков напряжения (общая/ дифференциальная)	Уровень защиты от скачков напряжения до 2 kV

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светотдача	2550 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	85 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K

Нач. индекс цветопередачи	>80
Начальная цветность	SDCM<7
Начальная входная мощность	30 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
---------------------------------------	---------------


Данные об изделии

Полный код продукта	871016333018199
Название продукта для заказа	BVP150 LED25/NW 220-240V 30W SWB CE
EAN/UPC — продукт	8710163330181
Код заказа	911401732392
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	16
Материал № (12NC)	911401732392
Вес нетто (шт.)	0,500 kg



Чертеж размеров

30W



BVP150/161 Essential Smartbright LED



© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.