SHOP220

# PrimaVision Economy для ламп CDM

## HID-PV E 70 /S CDM 220-240V

Одна лампа CDM с одним ЭПРА ведет к сокращению затрат и росту универсальности дизайна светильников.

### Данные о продукции

| Общая информация | |
|---|---|
| Версия | - |
| Тип лампы | CDM |
| Количество ламп | 1 штука/единица |
| Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) (ном.) | 20 |
| Автоматический перезапуск | Yes |

| Эксплуатационные и электрические характеристики | |
|---|---|
| Входное напряжение | 220 to 240 V |
| Входная частота | 50–60 Hz |
| Минимальное рабочее сетевое напряжение (мин.) | 180 V |
| Рабочая частота (ном.) | 45-66 kHz |
| Коэффициент мощности при нагрузке 100 % (ном.) | 0,95 |
| Тип зажигания | Pulse |
| Напряжение пуска (макс.) | 5,0 kV |
| Напряжение пуска (мин.) | 3,0 kV |
| Характеристики сетевого напряжения (переменного тока) | -8%-+6% |
| Безопасность сетевого напряжения (переменного тока) | 180-264V |
| Длительность импульса пускового тока | 0,33 ms |
| Отклонение постоянной мощности | Not specified |
| Потеря мощности (ном.) | 7 W |
| Пиковый пусковой ток (макс.) | 33 A |
| Выходное напряжение | - V |

| Проводка | |
|---|---|
| Провода выхода — взаимная емкость кабеля (ном.) | 120 pF |
| Длина кабеля от устройства до лампы | 2 m |
| Поперечное сечение контактного провода балласта | 0.50-1.50 mm² |
| Тип соединения | Insert |

| Характеристики системы | |
|---|---|
| Номинальная мощность балласта-лампы | 70 W |

| Температура | |
|---|---|
| T окружающей среды (макс.) | 50 °C |
| Температура окружающей среды (мин.) | -20 °C |
| Температура хранения (макс.) | 80 °C |
| Температура хранения (мин.) | -25 °C |
| Температура корпуса в течение срока службы (ном.) | 80 °C |
| Температура корпуса максимальная (макс.) | 80 °C |

Данные для изменения

# PrimaVision Economy для ламп CDM

| Механические компоненты и корпус | |
|---|---|
| Корпус | /S |

| Соответствие требованиям и область применения | |
|---|---|
| Активная термозащита | No |
| ЭМП: 30 ... 1000 МГц | CISPR15 Edition 7.2 |
| Стандарт вибрации | IEC68-2-6 F c |
| Стандарт ударопрочности | IEC 68-2-29 Eb |
| Знаки утверждения | CE marking ENEC certificate VDE certificate |
| Импульсное испытание, уровень монтажа | EN61547 |
| Критерий прохождения теста импульсными перенапряжениями | Not specified |

| | |
|---|---|
| Уровень шума | 37 dB(A) |

| Данные об изделии | |
|---|---|
| Полный код продукта | 871829118419500 |
| Название продукта для заказа | HID-PV E 70 /S CDM 220-240V |
| EAN/UPC — продукт | 8718291184195 |
| Код заказа | 913700680966 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 12 |
| Материал № (12NC) | 913700680966 |
| Вес нетто (шт.) | 0,215 kg |

## Чертеж размеров

| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 | B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HID-PV E 70 /S CDM 220-240V | 4,9 mm | 32,2 mm | 109,6 mm | 98,5 mm | 74,4 mm | 63,7 mm |

**HID-PVe C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz**

© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.