


 <p>PAR366V30W</p>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 2px;">Код заказа</td><td style="padding: 2px;">A</td><td style="padding: 2px;">C</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">906153111470</td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">902016711470</td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">006050811470</td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">006050111470</td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">006050211470</td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">006050311470</td><td></td><td></td></tr> </table>	Код заказа	A	C	906153111470			902016711470			006050811470			006050111470			006050211470			006050311470		
Код заказа	A	C																					
906153111470																							
902016711470																							
006050811470																							
006050111470																							
006050211470																							
006050311470																							
	<p><b>ОСОБЕННОСТИ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Отражатель из прессованного стекла</li> <li>● Диаграммы углов: от очень узкого (VNSP) до широкого заливающего (WFL)</li> <li>● Постоянство от лампы к лампе</li> <li>● Экономичный источник света для специальных эффектов</li> <li>● Галогеновая версия сохраняет постоянным уровень силы света в течение всего срока службы</li> </ul> <p><b>ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Просты в эксплуатации</li> <li>● Могут использоваться с очень экономичными светильниками (PAR)</li> </ul>	<p><b>ПРИМЕНЕНИЕ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Развлекательные мероприятия и архитектура</li> <li>● Табло ● Музеи</li> <li>● Выставки ● Сады</li> <li>● Дискотеки</li> </ul>																					



Обозначение	Код ANSI LIF	Код Volт Ватт	Угол излучения	Апрокс. форма луча 10% максимума силы света	Цоколь
PAR366,4V30W(4515)	-	-	6.430 Обычный	5x5	Резьбовой
PAR3612,8V30W(H4405)	-	-	12.830 Обычный	6x5	Резьбовой
PAR3612V50WVNSP			1250 Очень узкий	6x6	Резьбовой
PAR3612V50WNSP	-	-	1250 Узкий	11x10	Резьбовой
PAR3612V50WNFL	-	-	1250 Широкий заливающий 30x25		Резьбовой
PAR36120V650W	DWE-120650	Средний	заляивающий 40x30		Резьбовой

Код заказа	Обозначение	Максимум силы света кд	Цветовая спектр спектр	Средний температура, К	Кол-во упак-ке, шт
<b>9061531</b>	PAR366,4V30W(4515)	55000	3200	100	Произвольное 12
<b>9020167</b>	PAR3612,8V30W(H4405)	50000	3200	100	Произвольное 12
<b>0060508</b>	PAR3612V50WVNSP	19000	3000	2000	Произвольное 12
<b>0060501</b>	PAR3612V50WNSP	11000	3000	2000	Произвольное 12
<b>0060502</b>	PAR3612V50WNFL	1300	3000	2000	Произвольное 12
<b>0060503</b>	PAR36DWE120V650W	24000	3200	100	H15 12