



PAR56 сетевого напряжения

 <table border="1" data-bbox="815 501 1018 645"> <thead> <tr> <th>Код заказа</th> <th>A</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0060510178,6127</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0060511178,6127</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0060512178,6127</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0060513178,6127</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0060514178,6127</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0060515178,6127</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Код заказа	A	C	0060510178,6127			0060511178,6127			0060512178,6127			0060513178,6127			0060514178,6127			0060515178,6127			 <p>PAR56300VNSP</p> <p>PAR56300WMFL PAR56300WWFL</p>
Код заказа	A	C																				
0060510178,6127																						
0060511178,6127																						
0060512178,6127																						
0060513178,6127																						
0060514178,6127																						
0060515178,6127																						
<p>ОСОБЕННОСТИ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Отражатель из прессованного стекла ● Диаграммы углов: от очень узкого (VNSP) до широко заливающего (WFL) ● Постоянство от лампы к лампе ● Возможность моментальной замены лампы без расфокусировки и перенацеливания светильника <p>ПРИМЕНЕНИЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Театральное освещение ● Телестудии ● Развлекательные мероприятия и архитектура ● Табло ● Музеи ● Церкви ● Башни ● Выставки ● Сады ● Дискотеки 																						
<p>ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Просты в эксплуатации ● Могут использоваться сочень экономичными светильниками (PAR) 																						

Обозначение	Код Код ANSILIF	Вольт	Ватт	Излучения	Угол	Апрокс. форма луча 10% макс. 50% макс. силы света силы света Цоколь
PAR56300VNSP230V	-	-	230	300	Узкий	20°x14°10°x8°Gx16d
PAR56300WMFL230V	-	-	230	300	Средний заливающий	34°x19°23°x11°Gx16d
PAR56300WWFL230V	-	-	230	300	Широкий заливающий	57°x27°37°x18°Gx16d
PAR56300VNSP240V	-	-	240	300	Узкий	20°x14°10°x8°Gx16d
PAR56300WMFL240V	-	-	240	300	Средний заливающий	34°x19°23°x11°Gx16d
PAR56300WWFL240V	-	-	240	300	Широкий заливающий	57°x27°37°x18°Gx16d

Код заказа	Обозначение	Максимум силы света, кд	Световая температура, К	Срок службы, ч	Положение Упак-ке, горения	Кол-во в шт
0060510	PAR56300VNSP230V	70000	2750	2000	Произвольное	12
0060511	PAR56300WMFL230V	30000	2750	2000	Произвольное	12
0060512	PAR56300WWFL230V	10000	2750	2000	Произвольное	12
0060513	PAR56300VNSP240V	70000	2750	2000	Произвольное	12
0060514	PAR56300WMFL240V	30000	2750	2000	Произвольное	12
0060515	PAR56300WWFL240V	10000	2750	2000	Произвольное	12