

Термоусаживаемые кабельные муфты «КВТ»



Классификация термоусаживаемых муфт «КВТ»

| Напряжение кабеля | Изоляция кабеля | Марки кабеля | Наличие брони | Назначение муфты | Число жил кабеля | Тип муфты | | |
|--------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|---|-------------|-----|----------------|
| 1 кВ | бумажная изоляция | ААБл, (А)СБл, (А)СБГ, ААГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2лШв, (А)СБ2лШв, (А)СКл | с ленточной и проволочной броней, а также без брони | концевая | 3 | 3КВНТп-1 | | |
| | | | | | 4 | 4КВНТп-1 | | |
| | | | | соединительная | 3 | 3СТп-1 | | |
| | | | | | 4 | 4СТп-1 | | |
| | пластмассовая изоляция | (А)ВВГ (А)ВВГз (А)ПвВГ НУМ НУУ | без брони | концевая | 1 | 1ПКТ-1 | | |
| | | | | | 2 | 2ПКТп-1 | | |
| | | | | | 3 | 3ПКТп-1 | | |
| | | | | | 3+1 | (3+1)ПКТп-1 | | |
| | | | | | 4 | 4ПКТп-1 | | |
| | | | | | 5 | 5ПКТп-1 | | |
| | | | | соединительная | 1 | 1ПСТ-1 | | |
| | | | | | 2 | 2ПСТ-1 | | |
| | | | | | 3 | 3ПСТ-1 | | |
| | | | | | 3+1 | (3+1)ПСТ-1 | | |
| | | | | | 4 | 4ПСТ-1 | | |
| | | | | | 5 | 5ПСТ-1 | | |
| | | | | ответвительная | 4 | 4ПТО-1 | | |
| | | | | | 5 | 5ПТО-1 | | |
| | | | | | 1 | 1ПКТ(6)-1 | | |
| | | | | с ленточной и проволочной броней | (А)ВБ6Шв (А)ПвБ6Шв (А)ПвБ6Шп (А)ВБВ (А)ВВБ (А)ВВБГ (А)ПвКШв (А)ПвКШп | концевая | 2 | 2ПКТп(6)-1 |
| | | | | | | | 3 | 3ПКТп(6)-1 |
| | | | | | | | 3+1 | (3+1)ПКТп(6)-1 |
| | | | | | | | 4 | 4ПКТп(6)-1 |
| | 5 | 5ПКТп(6)-1 | | | | | | |
| | 4-37 | ККТ и ККТ-НУ | | | | | | |
| | соединительная | 1 | 1ПСТ(6)-1 | | | | | |
| | | 4 | 4ПСТ(6)-1 | | | | | |
| 5 | | 5ПСТ(6)-1 | | | | | | |
| 2, 3, 4, 5 | | МТС | | | | | | |
| 4-37 | | ПСТК | | | | | | |
| ответвительная | 4 | 4ПТО-1 | | | | | | |
| | 5 | 5ПТО-1 | | | | | | |
| резиновая изоляция | КГ КПГ КОГ | без брони | концевая | 1 | 1РКТ-1 | | | |
| | | | | 3+1 | (3+1)РКТп-1 | | | |
| | | | | 4 | 4РКТп-1 | | | |
| | | | соединительная | 1 | 1РСТ-1 | | | |
| | | | | 3+1 | (3+1)РСТ-1 | | | |
| | | | | 4 | 4РСТ-1 | | | |

Классификация термоусаживаемых муфт «КВТ»

| Напряжение кабеля | Изоляция кабеля | Марки кабеля | Наличие брони | Назначение муфты | Число жил кабеля | Тип муфты | |
|-------------------|---------------------------------|--|--|------------------|------------------|---------------|----------|
| 0.4 кВ | пластмассовая изоляция | ПВС ВВГ ВВГнг ВВГнг-LS NYM NYY | без брони | концевая | 2 | 2ПКТп мини | |
| | | | | | 3 | 3ПКТп мини | |
| | | | | | 4 | 4ПКТп мини | |
| | | | | | 5 | 5ПКТп мини | |
| | | | | соединительная | 2, 3 | 3ПСТ мини | |
| | | | | | 4, 5 | 5ПСТ мини | |
| | ККВ, КВПВ | с броней | (А)ВБбШв (А)ВБВ (А)ПвБбШв (А)ПвБбШп | концевая | 2 | 2ПКТп(б) мини | |
| | | | | | 3 | 3ПКТп(б) мини | |
| | | | | | 4 | 4ПКТп(б) мини | |
| | | | | | 5 | 5ПКТп(б) мини | |
| | | | | соединительная | 2, 3 | 3ПСТ(б) мини | |
| | | | | | 4, 5 | 5ПСТ(б) мини | |
| 6 кВ | пластмассовая изоляция | (А)ВВГ (А)ВБбШв (А)ПвБбШв | с броней и без брони | концевая | 3 | 3ПКТп-6 | |
| | | | | соединительная | 3 | 3ПСТ-6 | |
| 10 кВ | бумажная изоляция | ААБл, (А)СБл, (А)СБГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2лШв, (А)СБ2лШв, Ц(А)СБ, Ц(А)СБ2л | с ленточной броней и без брони | концевая | 3 | 3КВТп-10 | |
| | | | | | 3 | 3КНТп-10 | |
| | | | | соединительная | 3 | 3СТп-10 | |
| | | | | | 3 | 3ССТп-10 | |
| | изоляция из сшитого полиэтилена | (А)ПвП (А)ПвВ (А)ПвПу (А)ПвПуг (А)ПвПг (А)ПвП2г (А)ПвПу2г (А)ПвБП (А)ПвБВ (А)ПвКВ (А)ПвКПг | с ленточной и проволочной броней, а также без брони | концевая | 1 | 1ПКВТ-10 | |
| | | | | | 1 | 1ПКНТ-10 | |
| | | | | | 3 | 3ПКВТп-10 | |
| | | | | | 3 | 3ПКНТп-10 | |
| | | | | соединительная | 1 | 1ПСТ-10 | |
| | | | | | 3 | 3ПСТ-10 | |
| | | | | | 3*1+3 | (1П+3П)СПТ-10 | |
| | | | | | 3*1+3 | (1П+3Б)СПТ-10 | |
| переходная | 3 | (3П+3Б)СПТ-10 | | | | | |
| | 20 кВ | изоляция из сшитого полиэтилена | (А)ПвПу, (А)ПвПуг, (А)ПвВ, (А)ПвП, (А)ПвП2г, (А)ПвПу2г | без брони | концевая | 1 | 1ПКВТ-20 |
| | | | | | | 1 | 1ПКНТ-20 |
| соединительная | 1 | 1ПСТ-20 | | | | | |
| 35 кВ | изоляция из сшитого полиэтилена | (А)ПвПу, (А)ПвПуг, (А)ПвВ, (А)ПвП, (А)ПвП2г, (А)ПвПу2г | без брони | концевая | 1 | 1ПКВТ-35 | |
| | | | | | 1 | 1ПКНТ-35 | |
| | | | | соединительная | 1 | 1ПСТ-35 | |

Кабельные термоусаживаемые муфты «КВТ» на напряжение до 35 кВ

Муфты концевые на напряжение 10 кВ для 1 и 3-х жильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена

| Комплектация и наименование муфты | | Тип установки | Число жил в кабеле | Рабочее напряжение (кВ) | Сечение кабеля (мм ²) | Тип кабеля |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| С болтовыми наконечниками | Без болтовых наконечников | | | | | |
| 1ПКВТ-10-35/50(Б) | 1ПКВТ-10-35/50 | внутренняя | 1 | 10 | 35-50 | сшитый полиэтилен, без брони |
| 1ПКВТ-10-70/120(Б) | 1ПКВТ-10-70/120 | | 1 | 10 | 70-120 | |
| 1ПКВТ-10-150/240(Б) | 1ПКВТ-10-150/240 | | 1 | 10 | 150-240 | |
| 1ПКВТ-10-300/400(Б) | 1ПКВТ-10-300/400 | | 1 | 10 | 300-400 | |
| 1ПКВТ-10-500/630(Б) | 1ПКВТ-10-500/630 | | 1 | 10 | 500-630 | |
| 1ПКВТ-10-800(Б) | 1ПКВТ-10-800 | | 1 | 10 | 800 | |
| 1ПКНТ-10-35/50(Б) | 1ПКНТ-10-35/50 | наружная | 1 | 10 | 35-50 | сшитый полиэтилен, без брони |
| 1ПКНТ-10-70/120(Б) | 1ПКНТ-10-70/120 | | 1 | 10 | 70-120 | |
| 1ПКНТ-10-150/240(Б) | 1ПКНТ-10-150/240 | | 1 | 10 | 150-240 | |
| 1ПКНТ-10-300/400(Б) | 1ПКНТ-10-300/400 | | 1 | 10 | 300-400 | |
| 1ПКНТ-10-500/630(Б) | 1ПКНТ-10-500/630 | | 1 | 10 | 500-630 | |
| 1ПКНТ-10-800(Б) | 1ПКНТ-10-800 | | 1 | 10 | 800 | |
| 3ПКВТн-10-35/50(Б) | 3ПКВТн-10-35/50 | внутренняя | 3 | 10 | 35-50 | сшитый полиэтилен, с броней |
| 3ПКВТн-10-70/120(Б) | 3ПКВТн-10-70/120 | | 3 | 10 | 70-120 | |
| 3ПКВТн-10-150/240(Б) | 3ПКВТн-10-150/240 | | 3 | 10 | 150-240 | |
| 3ПКНТн-10-35/50(Б) | 3ПКНТн-10-35/50 | наружная | 3 | 10 | 35-50 | сшитый полиэтилен, с броней |
| 3ПКНТн-10-70/120(Б) | 3ПКНТн-10-70/120 | | 3 | 10 | 70-120 | |
| 3ПКНТн-10-150/240(Б) | 3ПКНТн-10-150/240 | | 3 | 10 | 150-240 | |

Муфты соединительные на напряжение 10 кВ для 1 и 3-х жильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена

| Комплектация и наименование муфты | | Тип муфты | Число жил в кабеле | Рабочее напряжение (кВ) | Сечение кабеля (мм ²) | Тип кабеля |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| С болтовыми соединителями | Без болтовых соединителей | | | | | |
| 1ПСТ-10-35/50(Б) | 1ПСТ-10-35/50 | соединительная | 1 | 10 | 35-50 | сшитый полиэтилен, без брони |
| 1ПСТ-10-70/120(Б) | 1ПСТ-10-70/120 | | 1 | 10 | 70-120 | |
| 1ПСТ-10-150/240(Б) | 1ПСТ-10-150/240 | | 1 | 10 | 150-240 | |
| 1ПСТ-10-300/400(Б) | 1ПСТ-10-300/400 | | 1 | 10 | 300-400 | |
| 1ПСТ-10-500/630(Б) | 1ПСТ-10-500/630 | | 1 | 10 | 500-630 | |
| 1ПСТ-10-800(Б) | 1ПСТ-10-800 | | 1 | 10 | 800 | |
| 3ПСТн-10-35/50(Б) | 3ПСТн-10-35/50 | соединительная | 3 | 10 | 35-50 | сшитый полиэтилен, с броней |
| 3ПСТн-10-70/120(Б) | 3ПСТн-10-70/120 | | 3 | 10 | 70-120 | |
| 3ПСТн-10-150/240(Б) | 3ПСТн-10-150/240 | | 3 | 10 | 150-240 | |

Муфты концевые и соединительные на напряжение 10 кВ для 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией

| Комплектация и наименование муфты | | Тип установки | Число жил в кабеле | Рабочее напряжение (кВ) | Сечение кабеля (мм ²) | Тип кабеля |
|---|--|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| С болтовыми наконечниками и соединителями | Без болтовых наконечников и соединителей | | | | | |
| 3КВТн-10-25/50(Б) | 3КВТн-10-25/50 | внутренняя | 3 | 10 | 25-50 | бумажная, с броней и без брони |
| 3КВТн-10-70/120(Б) | 3КВТн-10-70/120 | | 3 | 10 | 70-120 | |
| 3КВТн-10-150/240(Б) | 3КВТн-10-150/240 | | 3 | 10 | 150-240 | |
| 3КНТн-10-25/50(Б) | 3КНТн-10-25/50 | наружная | 3 | 10 | 25-50 | бумажная, с броней и без брони |
| 3КНТн-10-70/120(Б) | 3КНТн-10-70/120 | | 3 | 10 | 70-120 | |
| 3КНТн-10-150/240(Б) | 3КНТн-10-150/240 | | 3 | 10 | 150-240 | |
| 3СТн-10-25/50(Б) | 3СТн-10-25/50 | соединительная | 3 | 10 | 25-50 | бумажная, с броней и без брони |
| 3СТн-10-70/120(Б) | 3СТн-10-70/120 | | 3 | 10 | 70-120 | |
| 3СТн-10-150/240(Б) | 3СТн-10-150/240 | | 3 | 10 | 150-240 | |

Муфты концевые и соединительные на напряжение 35 кВ для 1-жильных кабелей с изоляцией из сшит. полиэтилена

| Комплектация и наименование муфты | | Тип установки | Число жил в кабеле | Рабочее напряжение (кВ) | Сечение кабеля (мм ²) | Тип кабеля |
|---|--|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| С болтовыми наконечниками и соединителями | Без болтовых наконечников и соединителей | | | | | |
| 1ПКВТ-35-70/120(Б) | – | внутренняя | 1 | 35 | 70-120 | сшитый полиэтилен, без брони |
| 1ПКВТ-35-150/240(Б) | – | | 1 | 35 | 150-240 | |
| 1ПКВТ-35-300/400(Б) | – | | 1 | 35 | 300-400 | |
| 1ПКНТ-35-70/120(Б) | – | наружная | 1 | 35 | 70-120 | сшитый полиэтилен, без брони |
| 1ПКНТ-35-150/240(Б) | – | | 1 | 35 | 150-240 | |
| 1ПКНТ-35-300/400(Б) | – | | 1 | 35 | 300-400 | |
| 1ПСТ-35-70/120(Б) | – | соединительная | 1 | 35 | 70-120 | сшитый полиэтилен, без брони |
| 1ПСТ-35-150/240(Б) | – | | 1 | 35 | 150-240 | |
| 1ПСТ-35-300/400(Б) | – | | 1 | 35 | 300-400 | |

Кабельные термоусаживаемые муфты «КВТ» на напряжение 1 кВ

Муфты концевые на напряжение 1 кВ для 4-х и 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией

| Комплектация и наименование муфты | | Тип установки | Число жил в кабеле | Рабочее напряжение (кВ) | Сечение кабеля (мм ²) | Тип кабеля |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| С болтовыми наконечниками | Без болтовых наконечников | | | | | |
| 4КВНТн-1-25/50(Б) | 4КВНТн-1-25/50 | внутренняя и наружная | 4 | 1 | 25-50 | бумажная, с броней и без брони |
| 4КВНТн-1-70/120(Б) | 4КВНТн-1-70/120 | | 4 | 1 | 70-120 | |
| 4КВНТн-1-150/240(Б) | 4КВНТн-1-150/240 | | 4 | 1 | 150-240 | |
| 3КВНТн-1-25/50(Б) | 3КВНТн-1-25/50 | внутренняя и наружная | 3 | 1 | 25-50 | |
| 3КВНТн-1-70/120(Б) | 3КВНТн-1-70/120 | | 3 | 1 | 70-120 | |
| 3КВНТн-1-150/240(Б) | 3КВНТн-1-150/240 | | 3 | 1 | 150-240 | |

Муфты соединительные на напряжение 1 кВ для 4-х и 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией

| Комплектация и наименование муфты | | Тип муфты | Число жил в кабеле | Рабочее напряжение (кВ) | Сечение кабеля (мм ²) | Тип кабеля |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| С болтовыми соединителями | Без болтовых соединителей | | | | | |
| 4СТн-1-25/50(Б) | 4СТн-1-25/50 | соединительная | 4 | 1 | 25-50 | бумажная, с броней и без брони |
| 4СТн-1-70/120(Б) | 4СТн-1-70/120 | | 4 | 1 | 70-120 | |
| 4СТн-1-150/240(Б) | 4СТн-1-150/240 | | 4 | 1 | 150-240 | |
| 3СТн-1-25/50(Б) | 3СТн-1-25/50 | соединительная | 3 | 1 | 25-50 | |
| 3СТн-1-70/120(Б) | 3СТн-1-70/120 | | 3 | 1 | 70-120 | |
| 3СТн-1-150/240(Б) | 3СТн-1-150/240 | | 3 | 1 | 150-240 | |

Муфты концевые на напряжение до 1 кВ для 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией

| Комплектация и наименование муфты | | Тип установки | Число жил в кабеле | Рабочее напряжение (кВ) | Сечение кабеля (мм ²) | Тип кабеля |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| С болтовыми наконечниками | Без болтовых наконечников | | | | | |
| 4ПКТн-1-16/25(Б) | 4ПКТн-1-16/25 | внутренняя и наружная | 4 | 1 | 16-25 | пластмассовая, без брони |
| 4ПКТн-1-25/50(Б) | 4ПКТн-1-25/50 | | 4 | 1 | 25-50 | |
| 4ПКТн-1-70/120(Б) | 4ПКТн-1-70/120 | | 4 | 1 | 70-120 | |
| 4ПКТн-1-150/240(Б) | 4ПКТн-1-150/240 | | 4 | 1 | 150-240 | |
| 5ПКТн-1-16/25(Б) | 5ПКТн-1-16/25 | | 5 | 1 | 16-25 | |
| 5ПКТн-1-25/50(Б) | 5ПКТн-1-25/50 | | 5 | 1 | 25-50 | |
| 5ПКТн-1-70/120(Б) | 5ПКТн-1-70/120 | | 5 | 1 | 70-120 | |
| 5ПКТн-1-150/240(Б) | 5ПКТн-1-150/240 | | 5 | 1 | 150-240 | |
| 4ПКТн(6)-1-16/25(Б) | 4ПКТн(6)-1-16/25 | внутренняя и наружная | 4 | 1 | 16-25 | пластмассовая, с броней |
| 4ПКТн(6)-1-25/50(Б) | 4ПКТн(6)-1-25/50 | | 4 | 1 | 25-50 | |
| 4ПКТн(6)-1-70/120(Б) | 4ПКТн(6)-1-70/120 | | 4 | 1 | 70-120 | |
| 4ПКТн(6)-1-150/240(Б) | 4ПКТн(6)-1-150/240 | | 4 | 1 | 150-240 | |
| 5ПКТн(6)-1-16/25(Б) | 5ПКТн(6)-1-16/25 | | 5 | 1 | 16-25 | |
| 5ПКТн(6)-1-25/50(Б) | 5ПКТн(6)-1-25/50 | | 5 | 1 | 25-50 | |
| 5ПКТн(6)-1-70/120(Б) | 5ПКТн(6)-1-70/120 | | 5 | 1 | 70-120 | |
| 5ПКТн(6)-1-150/240(Б) | 5ПКТн(6)-1-150/240 | | 5 | 1 | 150-240 | |

Муфты соединительные на напряжение до 1 кВ для 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией

| Комплектация и наименование муфты | | Тип муфты | Число жил в кабеле | Рабочее напряжение (кВ) | Сечение кабеля (мм ²) | Тип кабеля |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| С болтовыми соединителями | Без болтовых соединителей | | | | | |
| 4ПСТ-1-16/25(Б) | 4ПСТ-1-16/25 | соединительная | 4 | 1 | 16-25 | пластмассовая, без брони |
| 4ПСТ-1-25/50(Б) | 4ПСТ-1-25/50 | | 4 | 1 | 25-50 | |
| 4ПСТ-1-70/120(Б) | 4ПСТ-1-70/120 | | 4 | 1 | 70-120 | |
| 4ПСТ-1-150/240(Б) | 4ПСТ-1-150/240 | | 4 | 1 | 150-240 | |
| 5ПСТ-1-16/25(Б) | 5ПСТ-1-16/25 | | 5 | 1 | 16-25 | |
| 5ПСТ-1-25/50(Б) | 5ПСТ-1-25/50 | | 5 | 1 | 25-50 | |
| 5ПСТ-1-70/120(Б) | 5ПСТ-1-70/120 | | 5 | 1 | 70-120 | |
| 5ПСТ-1-150/240(Б) | 5ПСТ-1-150/240 | | 5 | 1 | 150-240 | |
| 4ПСТ(6)-1-16/25(Б) | 4ПСТ(6)-1-16/25 | соединительная | 4 | 1 | 16-25 | пластмассовая, с броней |
| 4ПСТ(6)-1-25/50(Б) | 4ПСТ(6)-1-25/50 | | 4 | 1 | 25-50 | |
| 4ПСТ(6)-1-70/120(Б) | 4ПСТ(6)-1-70/120 | | 4 | 1 | 70-120 | |
| 4ПСТ(6)-1-150/240(Б) | 4ПСТ(6)-1-150/240 | | 4 | 1 | 150-240 | |
| 5ПСТ(6)-1-16/25(Б) | 5ПСТ(6)-1-16/25 | | 5 | 1 | 16-25 | |
| 5ПСТ(6)-1-25/50(Б) | 5ПСТ(6)-1-25/50 | | 5 | 1 | 25-50 | |
| 5ПСТ(6)-1-70/120(Б) | 5ПСТ(6)-1-70/120 | | 5 | 1 | 70-120 | |
| 5ПСТ(6)-1-150/240(Б) | 5ПСТ(6)-1-150/240 | | 5 | 1 | 150-240 | |

Преимущества термоусаживаемых кабельных муфт «КВТ»



Качество кабельных наконечников и гильз определяет работоспособность и надежность кабельных муфт в целом. Болтовые наконечники и соединители «КВТ» производятся на полностью автоматизированных комплексах с ЧПУ, что обеспечивает высочайшую точность и гарантированное качество

- «КВТ» — одно из немногих действующих на территории России предприятий, самостоятельно осуществляющих полный цикл производства компонентов термоусаживаемых муфт. Это выгодно отличает завод «КВТ» от так называемых «сборочных площадок», осуществляющих лишь комплектацию муфт из изделий сторонних производителей и зачастую использующих недоброкачественные импортные компоненты.

- Ассортимент термоусаживаемых муфт торговой марки «КВТ» охватывает практически весь спектр существующих типов кабелей напряжением от 1 до 35 кВ.

Широкая номенклатура изделий разработана для одно-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей с различными типами изоляции: бумажной маслопропитанной, пластмассовой, резиновой и изоляцией из сшитого полиэтилена. Линейка муфт перекрывает диапазон сечений кабеля от 1,5 до 800 мм².

- Завод «КВТ» — единственное предприятие в России, наряду с термоусаживаемыми муфтами серийно производящее кабельные наконечники и соединители. Более чем 18-летняя история производства, инновационных разработок и репутация лидера на рынке свидетельствуют о безупречном качестве наконечников и соединителей «КВТ». Кабельные наконечники и гильзы под опрессовку, механические соединители и наконечники со срывными болтами являются необходимыми аксессуарами для монтажа концевых и соединительных муфт.

- Наличие собственной сертифицированной лаборатории, оснащенной современным оборудованием, включая высоковольтные установки, климатическую камеру, камеру солевого тумана, стенды для проведения циклических испытаний, разрывные машины и др., позволяет контролировать качество выпускаемой продукции и осуществлять новые разработки.

- При разработке и производстве термоусаживаемых муфт «КВТ» учитываются новейшие тенденции развития в области материаловедения и технологии переработки полимеров. Парк производственного оборудования представлен автоматическими экструзионными линиями, современными энергосберегающими термопластавтоматами и установками для раздувки трубки.

- Помимо собственных испытаний в лаборатории завода, термоусаживаемые муфты «КВТ» проходят добровольную сертификацию на соответствие требованиям ГОСТ 13781.0-86. Сертификат соответствия № РОСС RU.ММО4.НО2582, выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии на основании протоколов лаборатории ВНИИ Кабельной промышленности, является подтверждением качества и надежности муфт марки «КВТ».

- На заводе внедрена система менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001, подтвержденная международным сертификатом Euro Standard Register certification system (Евро Стандарт Регистр) № РОСС RU.C.04XЖ.СК.0552.

Служба контроля качества «КВТ» совместно с лабораторией осуществляет полный входной контроль сырья и материалов, используемых в производстве кабельных муфт, контроль качества на всех этапах технологического процесса.