



Отвертки слесарные, серия «МАСТЕР»

**Отвертки ударные (КВТ),
поштучно
серия «МАСТЕР»**

- Предназначены для откручивания заржавевших забитых винтов с применением ударных усилий
- Металлическая накладка на рукоятке выдерживает большое ударное усилие
- Сквозной стержень для придания отвертке прочности
- Намагниченный вороненый наконечник
- Стержни из хром-ванадиевой стали
- Твердость стержня: HRC 51...54
- Покрытие стержня: хромирование
- Двухкомпонентная рукоятка с мягкими прорезиненными вставками
- Специальная форма рукоятки, не позволяющая инструменту скатываться с наклонной поверхности
- Упаковка: пластиковый холдер

Модель	Профиль	L (мм)	L1 (мм)
Отвертка 5.5x150	● шлиц	150	100
Отвертка 6.5x150	● шлиц	150	108
Отвертка 8.0x150	● шлиц	150	115
Отвертка PH2x150	⊕ крест	150	108
Отвертка PH3x150	⊕ крест	150	115

HO-07 мини (КВТ)

набор отверток для точной механики,
7 шт.,
серия «МАСТЕР»

- Стержни из хром-ванадиевой стали
- Двухкомпонентная рукоятка с мягкими прорезиненными вставками
- Намагниченный вороненый наконечник
- Вращающаяся насадка на рукоятках
- Маркировка типоразмера и профиля на каждой отвертке
- Кейс с возможностью подвешивания
- Упаковка: пластиковый кейс в блистере



№	Состав набора	Профиль	L (мм)	L1 (мм)
1	Отвертка 2.5x50	● шлиц	50	96
2	Отвертка 3.0x50	● шлиц	50	96
3	Отвертка PH00x50	⊕ крест	50	96
4	Отвертка PH0x50	⊕ крест	50	96
5	Отвертка T8x50	⊗ TORX	50	96
6	Отвертка T9x50	⊗ TORX	50	96
7	Отвертка T10x50	⊗ TORX	50	96