

Контрольно-измерительные приборы, серия «PROLINE»

KBT®

Контрольно-измерительные приборы



“Строгий классический дизайн токовых клещей с набором основных функций и режимов работы.”



KT 266C (KBT)

токовые клещи цифровые, серия «PROLINE»

- Популярная модель токовых клещей с набором основных функций присущих этому классу приборов. Для более удобной работы в режиме мультиметра в задней части корпуса прибора предусмотрена встроенная откидная подставка
- Параметры измерений:
 - постоянное напряжение: 200 мВ – 1000 В
 - переменное напряжение: 200 В – 750 В
 - переменный ток: 20 А – 1000 А
 - температура: от 0 °С до +750 °С
 - сопротивление: 200 Ом – 2 МОм
 - звуковой пробник: < 50 Ом
- Индикация перегрузки и полярности
- Режим «прозвонка»
- Функция DATA HOLD
- Раскрыв клещей: 50 мм
- Разрядность дисплея: 2000 отсчетов
- Индикация заряда батареи
- Батарея: 9 В тип «Крона», 1 шт.
- Вес с батареей: 314 г
- Габариты: 235x100x46 мм
- В комплекте: токовые клещи, измерительные щупы, термопара, сумка, батарея, инструкция



“Карманный прибор с широким диапазоном возможностей – наличие напряжения; фаза/ноль; обнаружение скрытой проводки.”



KT 100 (KBT)

бесконтактный детектор напряжения, серия «PROLINE»

- Детектор переменного напряжения с возможностью определения фазной и нулевой жилы, жидкокристаллическим дисплеем, световым и звуковым индикатором, встроенной светодиодной подсветкой зоны тестирования
- Два диапазона чувствительности:
 - высокий: 12–1000 В
 - низкий: 48–1000 В
- ЖК-дисплей со шкалой интенсивности
- Индикация интенсивности сигнала:
 - звуковая: от медленного к быстрому
 - световая: от зеленого к красному
 - шкала: от низкой до высокой
- Частотный диапазон: 50/60 Гц
- Тип щупа: однополюсный
- Подсветка рабочей зоны
- Режим автоматического отключения питания
- Индикация низкого напряжения
- Индикация заряда батареи
- Пластиковая клипса для крепления прибора на кармане
- Батарея: 1.5 В AAA, 2 шт.
- Вес с батареей: 45 г
- Габариты: 156x20x20 мм