



Ручной стриппер

Профессиональная серия



Паспорт модели:
WS-09 (KBT)

ВНИМАНИЕ!

Прочитайте данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.

Назначение

Профессиональный карманный стриппер **WS-09 (КВТ)** предназначен для проведения монтажных работ с проводами небольшого сечения с ПВХ изоляцией

Комплект поставки

Инструмент 1 шт.
Упаковка (блистер) 1 шт.

Технические характеристики

Общие характеристики

- Снятие изоляции с проводов, мм: 0.5 – 6.0
- Разделка коаксиального кабеля: RG6, RG59
- Снятие оболочки с круглых кабелей, 8 – 13 мм:
 - *НУМ*: 2*1,5 – 5*2,5
 - *ПВС*: 2*0,75 – 5*2,5
 - *МКЭШ*: 2*0,5 – 14*0,75
 - *ПВ/АПВ*: 10 – 70
- Твердость лезвий, HRC: 60...64
- Длина, мм: 120
- Вес, г: 50

Устройство и принцип работы



Ручной стриппер WS-09 представляет собой компактную двухкомпонентную рукоятку, состоящую из двух ответных частей с симметрично, расположенными, лезвиями для снятия изоляции с провода, зачистки коаксиального кабеля и V-образных лезвий для снятия оболочки с круглых кабелей, расположенного в торцевой части рукоятки

Замок-фиксатор фиксирует рукоятку в сложенном состоянии

Меры безопасности



Ознакомьтесь с инструкцией!

Перед началом работы внимательно изучите руководство по эксплуатации инструмента!



Не работать под напряжением!

Перед началом работы убедитесь, что линия обесточена и заземлена!

- Используйте инструмент согласно его назначения
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, или в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр КВТ

Порядок работы

- 1 Откройте замок-фиксатор, при этом рукоятка отвертки раскроется
- 2 Поместите провод/ кабель в зоне разделки, в зависимости от типа и сечения, разделяемого провода
- 3 Сомкните ответные части рукоятки и физическим усилием снимите изоляцию с провода
- 4 После проведения работ закройте замок-фиксатор

Правила гарантийного обслуживания

Уважаемые покупатели!

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

Гарантийный срок WS-09 (КВТ) – 12 месяцев со дня продажи инструмента (что подтверждается документами о приобретении). Гарантия не распространяется, либо ограничена сроками на ряд деталей, комплектующих, а также на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделу №3 и №4 Положения о гарантийном обслуживании

Срок службы

Средний срок службы инструмента при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет 36 месяцев. Срок службы исчисляются с даты ввода инструмента в эксплуатацию. Фактический срок службы инструмента не ограничивается указанным сроком, а определяется его техническим состоянием.

Сведения о приемке

Пресс-клещи
WS-09 (КВТ)

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию инструмента без уведомления

Соответствует техническим условиям
ТУ 4834-020-97284872-2006.
Признан годным для эксплуатации.

Отметка о продаже