

Плоскогубцы комбинированные DIN ISO 5746

хромованадиевые



KN-0106160

| Номер артикула | EAN | мм | мм | мм | мм ² | мм | грамм |
|----------------|--------|------|------|-------|-----------------|-----|-------|
| KN-0106160 | 040729 | 2,00 | 1,50 | 10,00 | 16,00 | 160 | 201 |
| KN-0106190 | 040415 | 2,50 | 2,00 | 13,00 | 25,00 | 190 | 320 |

- для самых тяжелых нагрузок
- с зонами захвата плоских и круглых деталей, для различных работ
- с режущими кромками для мягкой и твердой проволоки, а также рояльной струны
- длинные режущие кромки для толстых кабелей
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 64 HRC
- особо износостойкие захватные губки, с дополнительной закалкой, твердость губок примерно 53 HRC
- высококачественная хромованадиевая сталь, ковкая, закаленная в масле
- клещи хромированные, изолированные ручки из многокомпонентного материала, испытаны на соответствие нормам VDE, IEC 60900, DIN EN 60900

Плоскогубцы комбинированные особой мощности DIN ISO 5746



KN-0206180



KN-0207225

| Номер артикула | EAN | мм | мм | мм | мм ² | мм | грамм |
|----------------|--------|-----|-----|------|-----------------|-----|-------|
| KN-0206180 | 010012 | 2,5 | 2,0 | 11,5 | 16 | 180 | 247 |
| KN-0206200 | 010029 | 2,8 | 2,2 | 13,0 | 25 | 200 | 343 |
| KN-0206225 | 010036 | 3,0 | 2,5 | 14,0 | 25 | 225 | 401 |

- экономия усилия 35% по сравнению с обычными комбинированными плоскогубцами
- с режущими кромками (твердость около 63 HRC) для сложных условий работы
- более легкая работа благодаря оптимальной передаче усилия
- легче резать, эффективно захватывать, гнуть и тянуть
- длинные режущие кромки для толстых кабелей
- с зонами захвата плоских и круглых деталей, для различных видов работ
- специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, многократно закаленная в масле
- хромированные
- испытаны на соответствие нормам VDE, IEC 60900, DIN EN 60900

Модель 02 06 180: ручки изолированные из многокомпонентного материала

Модель 02 07 225: ручки изолированные

| Номер артикула | EAN | мм | мм | мм | мм ² | мм | грамм |
|----------------|--------|-----|-----|------|-----------------|-----|-------|
| KN-0207200 | 022299 | 2,8 | 2,2 | 13,0 | 25 | 200 | 380 |
| KN-0207225 | 022305 | 3,0 | 2,5 | 14,0 | 25 | 225 | 486 |

Электромонтажные клещи

многофункциональные клещи для электромонтажных работ



KN-1396200T

- многофункциональные клещи для электромонтажных работ для захвата плоского и круглого материала, гибки, удаления заусенцев, резки кабеля, удаления изоляции и опрессовки контактных гильз
- 6 функций в одних клещах: гладкие захватные губки для захвата отдельных жил без их повреждения — профилированные захватные губки и выемка для захвата плоского и круглого материала. Характерная наружная кромка на губке для обработки

штепсельных розеток для скрытой проводки и удаления заусенцев на отверстиях для ввода кабеля. Отверстия для удаления изоляции с проводов 0,75–1,5 мм² и 2,5 мм²

- опрессовочное гнездо для контактных гильз 0,5–2,5 мм²
- ножницы с прецизионными лезвиями (индуктивной закалки) для резки медного и алюминиевого кабеля до 5×2,5 мм² / Ø 15 мм
- захватывают без полного раскрытия клещей (рациональный механизм удержания в закрытом состоянии у версии с раскрывающей пружиной)
- режущие кромки остаются сомкнутыми и защищенными
- узкая конструкция облегчает доступ к детали. Винтовой шарнир: точный ход без зазоров
- специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, многократно закаленная в масле. Инструмент с надежным изолированным креплением для страховки от падения с высоты

| Номер артикула | EAN | мм | мм | мм | мм ² | мм | г |
|----------------|--------|-------|-------|----------------|-----------------|-----|-----|
| KN-1396200T | 081425 | 15,00 | 50,00 | 0,75–1,5 + 2,5 | 0,5–2,5 | 200 | 280 |
| KN-1396200TBK | 081777 | 15,00 | 50,00 | 0,75–1,5 + 2,5 | 0,5–2,5 | 200 | 280 |