


Инструмент для удаления изоляции



KN-1107160

- для одно-, много- и тонкожильного кабеля с макс. \varnothing 5,0 мм или поперечным сечением провода 10 мм², с пластиковой или резиновой изоляцией
- простая настройка на необходимый диаметр кабелей или жгутов винтом с накатанной головкой и контргайкой
- специальная инструментальная сталь, кованая, закаленная в масле
- клещи хромированные, ручки изолированные, отвечают нормам VDE, IEC 60900, DIN EN 60900



Номер артикула	EAN 4003773-	Диапазон для зачистки, \varnothing мм	Диапазон для зачистки, мм ²	AWG	↔ мм	⚖ грамм
KN-1107160	015499	5,0	10,0	7	160	180

Пассатижи удлиненные

вытянутая форма головки для работы в труднодоступных местах



KN-0826145T

- особенно удобны в обращении: идеальны для работы в труднодоступном месте благодаря тонкой головке с суженными губками (устойчивыми к скручиванию)
- захватная поверхность с одной стороны выпуклая — для надежного захвата плоских деталей. Фрезерованная канавка в зоне раствора обеспечивает надежное удержание и вытягивание мелких деталей, например, гвоздей, штифтов и болтов
- универсальные и надежные тонкогубцы для работы на выезде
- легкое резание благодаря эффективному шарниру с высокой передачей усилий
- с режущими кромками для мягкой, средней и жесткой проволоки. Большой срок службы и стабильные кончики губок
- специальная инструментальная сталь особого качества, кованая, многократно закаленная в масле
- с надежным изолированным креплением для страховки инструмента от падения с высоты

Номер артикула	EAN 4003773-	\varnothing мм	\varnothing мм	\varnothing мм	мм ²	↔ мм	⚖ грамм
KN-0826145T	081401	3,00	2,00	8,00	16,00	145	145
KN-0826145TBK	081753	3,00	2,00	8,00	16,00	145	145

Инструмент для удаления изоляции



KN-1106160T

- для одно-, много- и тонкожильного кабелей с пластмассовой или резиновой изоляцией \varnothing 5,0 мм и сечением 10,0 мм²
- простая настройка на необходимый диаметр кабелей или жгутов винтом с накатанной головкой и контргайкой
- форма 1: без раскрывающей пружины

Номер артикула	EAN 4003773-		AWG	↔ мм	⚖ грамм
KN-1106160T	081418	\varnothing 5,0 мм; 10,0 мм ²	7	160	160
KN-1106160TBK	081760	\varnothing 5,0 мм; 10,0 мм ²	7	160	