

Кусачки торцевые для электроники DIN ISO 9654



KN-6401115



KN-6402115



KN-6411115



KN-6412115



KN-6422115



KN-6432120




KN-6442115



KN-6452115



KN-6462120



KN-6472120



- кусачки прецизионные для самых тонких работ по резанию — например, в электронике и точной механике
- коробчатый прецизионный шарнир
- плоская дуперая пружина с малым трением
- финишная отделка — зеркальная полировка (исполнение 2) в сочетании с тонкой масляной пленкой обеспечивают хорошую защиту от коррозии и предотвращают возникновение трещин в покрытии, возникающих при отскоке частиц хромового покрытия
- твердость режущих кромок минимум 56 HRC
- специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, многократно закаленная в масле

Модель 64 01 115: головка с зеркальной полировкой, ручки с пластмассовым покрытием. Форма 0: кусачки торцевые, с фаской

Модель 64 02 115: головка с зеркальной полировкой, ручки с двухкомпонентными чехлами. Форма 0: кусачки торцевые, с фаской

Модель 64 11 115: головка с зеркальной полировкой, ручки с пластмассовым покрытием. Кусачки торцевые, без фаски

Модель 64 12 115: головка с зеркальной полировкой, ручки с двухкомпонентными чехлами. Кусачки торцевые, с маленькой фаской

Модель 64 22 115: головка с зеркальной полировкой, ручки с двухкомпонентными чехлами, миниатюрная режущая кромка. Форма 2: кусачки торцевые, кромки режущие «мини», с маленькой фаской


Модель 64 32 120: головка с зеркальной полировкой, ручки с двухкомпонентными чехлами. Кусачки торцевые скошенные. Форма 3: кусачки торцевые угловые, с маленькой фаской, $\alpha = 15^\circ$

Модель 64 42 115: головка с зеркальной полировкой, ручки с двухкомпонентными чехлами. Кусачки торцевые скошенные, укороченная головка. Форма 4: кусачки торцевые угловые, укороченная головка, с маленькой фаской, $\alpha = 27^\circ$

Модель 64 52 115: головка с зеркальной полировкой, ручки с двухкомпонентными чехлами. Кусачки торцевые скошенные, укороченная головка. Форма 5: кусачки торцевые угловые, укороченная головка, без фаски, для перпендикулярных плоских резов, $\alpha = 27^\circ$

Модель 64 62 120: головка с зеркальной полировкой, ручки с двухкомпонентными чехлами. Кусачки торцевые скошенные, миниатюрная режущая кромка. Форма 6: кусачки торцевые угловые, кромки режущие «мини», с маленькой фаской, $\alpha = 65^\circ$

Модель 64 72 120: головка с зеркальной полировкой, ручки с двухкомпонентными чехлами. Кусачки торцевые скошенные, миниатюрная режущая кромка, головка с выемкой. Форма 7: кусачки торцевые угловые, кромки режущие «мини» с маленькой фаской, головка с выборкой, $\alpha = 35^\circ$



Номер артикула	EAN 4003773-	Форма	☉ Ø мм	☉ Ø мм	☉ Ø мм	A, мм	B, мм	D, мм	C, мм	↔ мм	⚖ грамм
KN-6401115	017745	0	2,0	1,0	0,6	11,0	6,0	7,5	16,0	115	76
KN-6402115	035343	0	2,0	1,0	0,6	11,0	6,0	7,5	16,0	115	94
KN-6411115	017769	1	1,4	0,8		11,0	6,0	7,0	16,0	115	74
KN-6412115	040743	1	2,0	0,8	0,5	11,0	6,0	7,0	16,0	115	91
KN-6422115	017806	2	0,8			10,0	20,0	6,0	3,0	115	65
KN-6432120	017820	3	1,5	1,0	0,5	11,0	10,0	7,0	17,0	120	92
KN-6442115	017844	4	1,5	1,0	0,5	10,5	10,0	7,0	12,0	115	69
KN-6452115	040439	5	1,3			10,5	10,0	7,0	12,0	115	69
KN-6462120	046998	6	0,6			9,5	18,5	6,0	5,0	120	70
KN-6472120	017882	7	1,5			12,0	19,5	7,0	5,0	120	95