## Кусачки торцевые для электроники антистатические DIN ISO 9654

KN-6412115ESD ∡90°

KN-6432120ESD ∡15°

KN-6462120ESD ∡65°

Клещи с функцией снятия электростатического напряжения (ESD).

В этом инструменте электростатическая энергия медленно и под контролем отводится через ручки, это защищает конструктивные элементы, подверженные риску воздействия электростатических разрядов согласно действующим нормам, например, IEC TR 61 340-5, DIN EN 61 340-5, SP Method 2472.

- кусачки прецизионные для самых тонких работ по резанию, например, в электронике и точной механике
- ручки электроотводящие с рассеянием
- коробчатый прецизионный шарнир
- плоская двуперая пружина с малым трением
- финишная отделка — зеркальная полировка в сочетании с тонкой масляной пленкой обеспечивает хорошую защиту от коррозии
- твердость режущих кромок минимум 56 HRC
- ручки с двухцветными многокомпонентными чехлами серо-черного цвета
- специальная инструментальная сталь особого качества, кованая, закаленная в масле

**Модель 64 12 115 ESD**: головка с зеркальной полировкой, ручки с двухкомпонентными чехлами. Форма 1: кусачки торцевые, с маленькой фаской

**Модель 64 32 120 ESD**: головка с зеркальной полировкой, ручки с двухкомпонентными чехлами. Кусачки торцевые скошенные. Форма 3: кусачки торцевые угловые, с маленькой фаской, a = 15°

**Модель 64 62 120 ESD**: головка с зеркальной полировкой, ручки с двухкомпонентными чехлами. Кусачки торцевые скошенные, миниатюрная режущая кромка. Форма 6: кусачки торцевые угловые, кромки режущие «мини», с маленькой фаской, a = 65°

| Номер артикула | EAN 4003773- | Форма | ◔ ∅ мм | ◑ ∅ мм | ◕ ∅ мм | A, мм | B, мм | D, мм | C, мм | ↔ мм | ⚖ грамм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KN-6412115ESD** | 024323 | 1 | 2,0 | 0,8 | 0,5 | 11,0 | 6,0 | 7,0 | 16,0 | 115 | 94 |
| **KN-6432120ESD** | 025078 | 3 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 11,0 | 10,0 | 7,0 | 17,0 | 120 | 92 |
| **KN-6462120ESD** | 025085 | 6 | 0,6 | | | 9,5 | 18,5 | 6,0 | 5,0 | 120 | 70 |

## Кусачки угловые для электроники DIN ISO 9654

KN-6212120
∡15°

- с режущими кромками для мягкой и среднетвердой проволоки
- без фаски, для чистого ровного реза
- твердость режущих кромок примерно 58 HRC
- плоская двуперая пружина с малым трением
- коробчатый прецизионный шарнир
- глянцевая полировка в сочетании с тонкой масляной пленкой обеспечивает хорошую защиту от коррозии — и никаких нарушений в электрической цепи из-за отслаивания частиц хрома
- специальная инструментальная сталь особого качества, кованая, закаленная в масле



| Номер артикула | EAN 4003773- | ◔ ∅ мм | ◑ ∅ мм | A, мм | B, мм | D, мм | C, мм | ↔ мм | ⚖ г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KN-6212120** | 048008 | 0,3–1,0 | 0,70 | 11,00 | 10,00 | 7,50 | 17,00 | 120 | 93 |