

## Ножницы для резки кабелей с двойными режущими кромками



KN-9511200



KN-9512200



KN-9516200 1000 V



KN-9517200 1000 V

- для резки кабеля из меди и алюминия
- не предназначены для резки стальной проволоки и холоднотянутых медных проводов
- закаленные режущие кромки с прецизионной шлифовкой режут гладко и чисто, без деформации кромки реза
- благодаря разделению процесса резки на первичный рез (изоляция в передней области резки) и вторичный рез (проводник в задней области резки), можно производить резку кабелей до  $\varnothing 20$  мм одной рукой
- минимальная затрата сил благодаря эффективному передаточному отношению и оптимальной геометрии режущих кромок
- специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев
- регулируемый шарнир винтовой самофиксирующийся
- специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, закаленная в масле

**Модель 95 11 200:** вороненый инструмент, ручки с пластмассовым покрытием

**Модель 95 12 200:** вороненый инструмент, ручки с двухкомпонентными чехлами

**Модель 95 16 200:** хромированный инструмент, изолированные ручки из многокомпонентного материала, испытаны на соответствие нормам VDE, IEC 60900, DIN EN 60900

**Модель 95 17 200:** хромированный инструмент, ручки изолированные, отвечает нормам VDE, IEC 60900, DIN EN 60900

| Номер артикула | EAN 4003773- | $\varnothing$ мм | мм <sup>2</sup> | AWG   | ↔ мм | грамм |
|----------------|--------------|------------------|-----------------|-------|------|-------|
| KN-9511200     | 043928       | 20               | 70              | 2 / 0 | 200  | 283   |
| KN-9512200     | 047834       | 20               | 70              | 2 / 0 | 200  | 324   |
| KN-9516200     | 026761       | 20               | 70              | 2 / 0 | 200  | 340   |
| KN-9517200     | 026952       | 20               | 70              | 2 / 0 | 200  | 360   |

