

## Ножницы для резки кабелей



KN-9527600  $\Delta$  1000 V



- для резания медного и алюминиевого кабеля, одно- и многожильного
- не предназначены для резки стальной проволоки и проволочных тросов
- закаленные режущие кромки с прецизионной шлифовкой
- режут гладко и чисто, без раздавливания кромки реза
- эффективное передаточное отношение благодаря коленчатому рычагу
- специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев
- шарнир винтовой регулируемый
- ножовая головка, сменная, привинчиваемая
- ножовая головка: хромованадиевая сталь особого качества, кованая, закаленная в масле
- рукоятка: стальная труба
- полированная головка
- ручки изолированные, отвечают нормам VDE, IEC 60900, DIN EN 60900

Номер артикула	EAN			AWG	$\leftrightarrow$ мм	
KN-9527600	4003773-021797	27 мм	150 мм <sup>2</sup>	5 / 0	600	2301 грамм

Номер артикула	EAN	Наименование
KN-9529600	021803	Запасная ножовая головка для 95 21 600 / 95 27 600

## Ножницы для резки кабелей по принципу трещотки



KN-9536250  $\Delta$  1000 V



KN-9536280  $\Delta$  1000 V

- для резания медного и алюминиевого кабеля, одно- и многожильного
- не предназначены для резки стальной проволоки и проволочных тросов
- закаленные режущие кромки с прецизионной шлифовкой
- режут гладко и чисто, без раздавливания кабеля
- работа одной рукой с использованием принципа трещотки
- незначительный расход усилий благодаря оптимальной передаче усилия
- двухходовой зубчатый привод для облегчения процесса резания
- удобство работы с резаком благодаря незначительному весу и компактной конструкции — возможна работа даже в ограниченном пространстве
- специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев
- специальная инструментальная сталь особого качества, кованая, закаленная в масле
- инструмент с черной лакировкой, изолированные ручки из многокомпонентного материала, испытаны на соответствие нормам VDE, IEC 60900, DIN EN 60900

**Модель 95 36 280:** для алюминиевых секторных кабелей до 4 × 150 мм<sup>2</sup>



Номер артикула	EAN			MCM	$\leftrightarrow$ мм	
KN-9536250	4003773-026884	32 мм	240 мм <sup>2</sup>	500	250	652 грамм
KN-9536280	026891	52	380	750	280	835

Номер артикула	EAN	Подвижный запасной нож
KN-9539250	022244	для 95 31 250 / 95 36 250 по принципу трещотки
KN-9539280	025283	для 95 31 280 / 95 36 280 по принципу трещотки