

TwistCut®

Резак для гофротрубы



KN-902201SB



KN-902202SB

Для безопасного и быстрого резания пластиковых гофротрубы с диаметром в универсальном диапазоне от 13 до 32 мм.

Провода или трубы, проходящие внутри, остаются целыми.

- простое введение, точное и простое отрезание без ошибок
- точный рез без повреждения материала благодаря оригинальной геометрии лезвий с боковой направляющей
- хороший доступ к детали за счет тонкой формы
- из многокомпонентного пластика, армированного стекловолокном, с мягкой зоной для хвата

Модель 90 22 02 SB:

- с лезвиями для удаления изоляции с провода диаметром 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 мм
- вспомогательные ограничители (оформление заявки на патент) к лезвиям для удаления изоляции 1,5 и 2,5 мм² для быстрого позиционирования провода
- мерная шкала на внутренней стороне для удаления изоляции на одинаковую длину – удобно считывать левшам и правшам
- с функцией удаления изоляции

Модель 90 22 01 SB:

- без функции удаления изоляции

Номер артикула	EAN	Параметры удаления изоляции, мм ²	↔ мм	⚖ грамм
KN-902201SB	4003773-082286		100	47
KN-902202SB	082293	0,2–4,0	100	47

