

Болторез торцовый DIN ISO 5743

с высокой передачей усилия



KN-6101200 $\angle 85^\circ$



KN-6102200 $\angle 85^\circ$

Номер артикула	EAN 4003773-	мм	мм	мм	мм	\leftrightarrow мм	грамм
KN-6101200	033172	1,0–6,0	4,0	3,5	3,0	200	435
KN-6102200	067047	1,0–6,0	4,0	3,5	3,0	200	435

Сильный, компактный, комфортный.

- по сравнению с обычными рычажными торцевыми кусачками, более высокая режущая способность, меньшая затрата усилий и более удобное использование
- для всех видов проволоки, включая рояльную струну
- особенно высокая режущая способность благодаря шарниру с высокой передачей усилия
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 64 HRC
- ванадиевая сталь, кованая, многоступенчатая закалка в масле

Модель 61 01 200: клещи с чернением, полированная головка, ручки с пластмассовым покрытием

Модель 61 02 200: клещи с чернением, полированная головка. С длинными ручками в двухцветных многокомпонентных чехлах без упоров — для большего удобства в использовании и более простой транспортировки. С большой опорной поверхностью чехлов ручек для лучшего распределения усилий и более удобного использования

Кусачки торцевые особой мощности DIN ISO 5748



KN-6701200



KN-6705200

- с режущими кромками для мягкой и твердой проволоки, а также рояльной струны
- высокая режущая способность при меньших усилиях благодаря оптимальному согласованию угла режущих кромок и передаточному отношению рычагов
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 64 HRC
- высококачественная хромованадиевая сталь, кованая, многоступенчатая закалка в масле

Модель 67 01 200: клещи с чернением, полированная головка, ручки с пластмассовым покрытием

Модель 67 05 200: клещи хромированные, ручки с двухкомпонентными чехлами

Номер артикула	EAN 4003773-	мм	мм	мм	мм	\leftrightarrow мм	грамм
KN-6701140	043690	4,0	3,1	2,0	1,5	140	152
KN-6701160	040620	4,5	3,4	2,5	2,0	160	237
KN-6701200	040637	5,0	3,8	3,0	2,5	200	318
KN-6705140	017929	4,0	3,1	2,0	1,5	140	176
KN-6705160	017936	4,5	3,4	2,5	2,0	160	266
KN-6705200	017943	5,0	3,8	3,0	2,5	200	361

Кусачки торцевые DIN ISO 5748

для механиков



KN-6901130

- с режущими кромками для мягкой и твердой проволоки, рояльной струны, а также тонкой медной проволоки
- накладной шарнир
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 64 HRC
- высококачественная хромованадиевая сталь, кованая, многоступенчатая закалка в масле

Модель 69 01 130: клещи с чернением, полированная головка, ручки с пластмассовым покрытием

Модель 69 03 130: клещи хромированные, ручки с пластмассовым покрытием

Номер артикула	EAN 4003773-	мм	мм	мм	мм	A, мм	B, мм	D, мм	C, мм	\leftrightarrow мм	г
KN-6901130	017974	0,4–2,0	1,3	1,0	0,8	16	7,5	10	20	130	111
KN-6903130	018001	0,4–2,0	1,3	1,0	0,8	16	7,5	10	20	130	111