


Универсальный инструмент для снятия оболочки с кабеля домашней и промышленной сети



KN-1690130SB 




- для удаления оболочки и изоляции с наиболее часто применяемых круглых кабелей и кабелей для сырых помещений \varnothing 8,0–13,0 мм (например, для кабелей NYM от $3 \times 1,5 \text{ мм}^2$ до $5 \times 2,5 \text{ мм}^2$)
- особенно подходит для больших сечений и изоляции из сложных материалов
- не требуется настройка лезвий на глубину резания
- устройство для удаления изоляции с проводов и многожильного гибкого провода $1,5 \text{ мм}^2$ и $2,5 \text{ мм}^2$
- двусторонний ограничитель длины (идеальное решение для работы правой и левой рукой)
- с раскрывающей пружиной и блокировочной защелкой
- крепление на конце рукоятки (защита от падения)
- для работы в узких и труднодоступных местах
- также для работ в ответвительных или распределительных коробках
- корпус: пластик, усиленный стекловолокном


Номер артикула	EAN 4003773-076940	Типы кабеля	Диапазон для зачистки \varnothing мм	Диапазон для зачистки, мм^2	↔ мм	⚖ грамм
KN-1690130SB	076940	кабель типа NYM $3 \times 1,5 \text{ мм}^2 - 5 \times 2,5 \text{ мм}^2$	8,0–13,0	$1,5 + 2,5$	130	47

Универсальный инструмент для удаления оболочки



KN-1680125SB 



KN-1685125SB 



- для удаления оболочки и изоляции с наиболее часто применяемых круглых кабелей и кабелей для сырых помещений 8,0–13,0 мм (например, для кабелей NYM от $3 \times 1,5 \text{ мм}^2$ до $5 \times 2,5 \text{ мм}^2$)
- также для работ в ответвительных или распределительных коробках
- инструмент для снятия изоляции с корпусом из двух раскрываемых половин
- с раскрывающей пружиной и блокировочной защелкой
- крепежный зажим для хранения инструмента
- корпус: пластик, усиленный стекловолокном

Модель 16 85 125 SB: дополнительно с лезвием для продольного реза; внутренний, выдвижной нож; приспособление для удаления изоляции сечением 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 мм^2 ; с направляющей под кабель для продольного реза. Это облегчает процесс удаления твердой изоляции (например, не содержащей галогенов)

Номер артикула	EAN 4003773-040828	Диапазон для зачистки \varnothing мм	Диапазон для зачистки, мм^2	Типы кабеля	↔ мм	⚖ грамм
KN-1680125SB	040828	8,0–13,0		кабель типа NYM $3 \times 1,5 \text{ мм}^2 - 5 \times 2,5 \text{ мм}^2$	125	71
KN-1685125SB	060444	8,0–13,0	0,2–4,0	кабель типа NYM $3 \times 1,5 \text{ мм}^2 - 5 \times 2,5 \text{ мм}^2$	125	67

Стриппер для работы в труднодоступных местах, 175 мм



KN-1680175SB

Эргономичный стриппер для работы в труднодоступных местах с кабелем 8,0–13,0 \varnothing мм.

Номер артикула	EAN 4003773-084129	↔ мм	Параметры удаления изоляции, \varnothing мм
KN-1680175SB	084129	175	8,0–13,0

