

КНИПЕХ Twistor16

пресс-клещи для контактных гильз, с автоматической настройкой и поворотной головкой



KN-975318  

- пресс-клещи автоматически настраиваются на различные сечения проводников
- сквозное гнездо для опрессовки с двусторонним вводом, длинные контактные гильзы можно просто продвинуть вперед
- можно опрессовывать сдвоенные контактные гильзы сечением до 2 × 6 мм²
- неизменно высокое качество опрессовки благодаря принудительной блокировке (с возможностью разблокировки)
- легкий и удобный инструмент, коленчато-рычажный механизм увеличивает мышечную силу
- хромованадиевая сталь, улучшенная, закаленная в масле
- опрессовочная головка поворачивается на 360° для обеспечения наилучшего доступа к детали даже в ограниченном пространстве

Опрессовочная головка может поворачиваться на 360° и имеет 8 фиксированных позиций. Квадратный обжим, большой диапазон от 0,14 до 16 мм². Опрессовка контактных гильз возможна почти в любом положении.



Номер артикула	EAN 4003773-	Параметры опрессовки, мм ²	AWG	Количество гнезд	↔ мм	Δ грамм
KN-975318	082729	0,14–16	26–5	1	200	478
KN-975318 SB	082736	0,14–16	26–5	1	200	478

Набор для опрессовки в систойнере



KN-979013

Набор для опрессовки в TANOС MINI-systainer: Twistor16® KN-975318 с комплектом кабельных наконечников.

- систойнер TANOС MINI-systainer®: замок T-Лос для открывания одной рукой и удобного соединения с другими систойнерами; две штабелируемые пластиковые вставки, каждая с шестью отсеками для наконечников; в комплекте наконечники в ассортименте, диапазон 0,5–16 мм².
- КНИПЕХ Twistor16®: квадратный профиль опрессовки, диапазон рабочих сечений — от 0,14 до 16 мм², широкие возможности при опрессовке контактных гильз благодаря вращающейся опрессовочной головке. Опрессовочное отверстие открыто с обеих сторон головки, что позволяет работать с самыми длинными контактными гильзами; возможен обжим сдвоенных контактных гильз сечением до 2 × 6 мм²; неизменно высокое качество опрессовки благодаря механизму принудительной блокировки (с отпиранием).

Номер артикула	EAN 4003773-		Кол-во	Номинальный размер, мм ²
Набор для опрессовки в систойнере: Twistor16® KN-975318 и кабельные наконечники				
KN-979013	083474	KN-975318 Twistor16, Самонастраивающийся инструмент для опрессовки контактных гильз	1	
		Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами, 14 / 8 мм	200	0,5
		Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами, 14 / 8 мм	200	0,75
		Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами, 14 / 8 мм	200	1
		Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами, 14 / 8 мм	200	1,5
		Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами, 14 / 8 мм	150	2,5
		Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами, 17 / 10 мм	75	4
		Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами, 20 / 12 мм	75	6
		Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами, 22 / 12 мм	50	10
		Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами, 24 / 12 мм	40	16