

PreciForce®

Клещи для опрессовки



KN-975234



KN-975236



KN-975238

Для ежедневных работ по обжиму профессионалу нужны надежные и точные обжимные клещи. Поэтому они должны быть легкими, удобно лежать в руке, быть прочными и недорогими: PreciForce®.

- неизменно высокое качество опрессовки за счет профилей высокой точности и принудительной блокировки (с отпиранием)
- давление опрессовки прецизионно установлено производителем, регулируется
- высокая передача усилия благодаря рычажному механизму для снижения усталости при работе
- удобство в работе, благодаря головке, отогнутой под углом 20°, незначительному весу и укороченной конструкции
- хромованадиевая сталь, ковкая, закаленная в масле
- вороненые клещи
- ручки с двухкомпонентными чехлами

Модель 97 52 34: устройство поддержки позиционирования предлагается в качестве принадлежности



| Номер артикула | EAN 4003773- | Применение | Диапазон, мм ² | AWG | ↔ мм | ⚖️ грамм |
|----------------|--------------|---|---|-------|------|----------|
| KN-975234 | 051879 | штекеры открытые, неизолированные (2,8 + 4,8 мм ширина штекеров) | 2,8 мм: 0,1–0,25; 2,8 мм: 0,5–1; 4,8 мм: 0,5–1; 4,8 мм: 1,5–2,5 | 27–13 | 220 | 483 |
| KN-975236 | 051893 | изолированные кабельные наконечники, штекерные соединители и стыковые соединители | 0,5–1; 1,5–2,5; 4–6 | 20–10 | 220 | 487 |
| KN-975238 | 051909 | изолированные и неизолированные контактные гильзы | 0,25–0,75; 1–1,5; 2,5; 4; 6 | 23–10 | 220 | 493 |

Инструмент для опрессовки точеных контактов

KN-975263



- для опрессовки цанговых контактов
- тетрагональная опрессовка для соединений высочайшего качества
- калиброванная пробка для контроля основной настройки
- неизменно высокое качество опрессовки за счет принудительной блокировки (с отпиранием)
- увеличение усилия благодаря чрезвычайно эффективному передаточному отношению рычага, что способствует меньшей утомляемости во время работы
- высокий комфорт использования инструмента благодаря его удобной конструкции
- хромованадиевая сталь, ковкая, закаленная в масле
- тонкая настройка усилия опрессовки на различные поперечные сечения проводника установочным колесом
- инструменты в пластиковом чемодане в ложементе из поропласта, с устройством поддержки позиционирования для контактов

Цанговые контакты используются для штекерных соединений с особым уровнем требований, к примеру, в медицине или авиационной технике. Создать обжимное соединение высокой надежности можно лишь при помощи абсолютно точного в работе инструмента, выдерживающего требуемую глубину опрессовки в пределах 1/100 мм.

| Номер артикула | EAN 4003773- | Диапазон, мм ² | AWG | Количество гнезд | ↔ мм | ⚖️ грамм |
|----------------|--------------|---------------------------|-------|------------------|------|----------|
| KN-975263 | 050148 | 0,08–2,5 | 28–13 | 1 | 180 | 388 |