

## Инструмент для обжима контактных гильз



КН-9768145А

- для опрессовки контактных гильз (по стандарту DIN 46 228 часть 1 + 4) в диапазоне сечений от 0,5 до 2,5 мм<sup>2</sup>
- опрессовка в маркированных трапециевидных профилях для надежного соединения гильзы и проводника
- ванадиевая сталь, ковкая, закаленная в масле
- полированная головка, изолированные ручки из многокомпонентного материала, испытаны на соответствие нормам VDE, IEC 60900, DIN EN 60900

| Номер артикула | EAN 4003773- | Диапазон, мм <sup>2</sup> | AWG   | Количество гнезд | ↔ мм | грамм |
|----------------|--------------|---------------------------|-------|------------------|------|-------|
| КН-9768145А    | 071754       | 0,25–2,5                  | 23–13 | 4                | 145  | 175   |

## Разводной ключ



КН-9807250

- параллельные гладкие захватные губки
- плавная настройка раствора
- со шкалой для настройки раствора губок по размеру детали
- хромованадиевая сталь
- хромированный инструмент
- ручка, электроизолированная методом погружения


| Номер артикула | EAN 4003773- | мм | дюйм  | Ширина губок, мм | Ширина головки, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | ↔ мм | грамм |
|----------------|--------------|----|-------|------------------|--------------------|------------|-------------|------|-------|
| КН-9807250     | 071518       | 30 | 1 1/8 | 8,0              | 16,00              | 73,0       | 20,0        | 260  | 500   |

## Ключ гаечный рожковый



КН-980014

- головка наклонена под углом 15°
- основа инструмента хромирована
- хромованадиевая сталь, ковкая, закаленная в масле
- IEC 60900, DIN EN 60900



| Номер артикула | EAN 4003773- | S, мм | L, мм | B, мм | A, мм | грамм |
|----------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| КН-980007      | 019824       | 7,0   | 105,0 | 20,0  | 4,0   | 15    |
| КН-980008      | 019831       | 8,0   | 105,0 | 22,0  | 4,0   | 31    |
| КН-980009      | 019848       | 9,0   | 105,0 | 24,0  | 4,0   | 29    |
| КН-980010      | 019893       | 10,0  | 105,0 | 27,0  | 5,0   | 40    |
| КН-980011      | 019909       | 11,0  | 120,0 | 30,0  | 5,5   | 45    |
| КН-980012      | 019923       | 12,0  | 125,0 | 32,0  | 5,5   | 70    |
| КН-980013      | 019930       | 13,0  | 130,0 | 34,0  | 6,5   | 68    |
| КН-980014      | 019947       | 14,0  | 135,0 | 35,0  | 6,5   | 86    |
| КН-980015      | 019954       | 15,0  | 145,0 | 37,0  | 7,0   | 80    |
| КН-980016      | 019961       | 16,0  | 155,0 | 38,0  | 7,0   | 112   |
| КН-980017      | 019978       | 17,0  | 155,0 | 42,0  | 8,0   | 119   |
| КН-980018      | 019985       | 18,0  | 160,0 | 44,0  | 8,0   | 149   |
| КН-980019      | 019992       | 19,0  | 165,0 | 47,0  | 9,0   | 154   |
| КН-980022      | 020004       | 22,0  | 190,0 | 52,0  | 9,0   | 216   |
| КН-980024      | 020011       | 24,0  | 210,0 | 56,0  | 9,0   | 262   |
| КН-980027      | 020028       | 27,0  | 215,0 | 63,0  | 9,0   | 307   |

| Номер артикула | EAN 4003773- | S, дюйм | L, мм | B, мм | A, мм | грамм |
|----------------|--------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| КН-9800 1/4"   | 019886       | 1/4     | 108,0 | 20,0  | 4,0   | 32    |
| КН-9800 5/16"  | 020073       | 5/16    | 108,0 | 22,0  | 4,0   | 36    |
| КН-9800 3/8"   | 020042       | 3/8     | 108,0 | 27,0  | 5,0   | 37    |
| КН-9800 7/16"  | 020097       | 7/16    | 120,7 | 30,0  | 5,5   | 53    |
| КН-9800 1/2"   | 019879       | 1/2     | 139,7 | 34,0  | 6,5   | 60    |
| КН-9800 9/16"  | 020110       | 9/16    | 152,4 | 35,0  | 6,5   | 102   |
| КН-9800 5/8"   | 020080       | 5/8     | 165,1 | 38,0  | 7,0   | 124   |
| КН-9800 3/4"   | 020035       | 3/4     | 190,5 | 47,0  | 9,0   | 164   |