

Щипцы для стопорных колец для больших внутренних колец



KN-4410J6  



KN-4420J61  $\angle 90^\circ$ 

- для монтажа стопорных колец в отверстиях $\varnothing 122-400$ мм
- с отпираемым блокирующим механизмом
- со сменными наконечниками
- порошковое покрытие, черный лак
- корпус: катаная сталь, высокопрочная
- наконечники: специальная инструментальная сталь, прокатанная, закаленная в масле

Модель 44 10 J6: клещи с черным порошковым покрытием, с отпираемым блокирующим механизмом. Форма 1: DIN 5256 C; прямые наконечники

Модель 44 20 J61: клещи с черным порошковым покрытием, с отпираемым блокирующим механизмом. Форма 2: DIN 5256 D; изогнутые под углом 90° концы

Номер артикула	EAN 4003773-	Форма	Диапазон диаметров отверстий \varnothing мм	Диаметр наконечников \varnothing мм	\leftrightarrow мм	 грамм
KN-4410J5	024910	1	122-300	3,5	570	1738
KN-4410J6	024927	1	252-400	4,5	580	1755
KN-4420J51	024958	2	122-300	3,5	590	1803
KN-4420J61	024965	2	252-400	4,5	600	1723

Номер артикула	EAN 4003773-	Наименование
KN-4419J5	024934	1 пара запасных наконечников для 44 10 J5
KN-4419J6	024941	1 пара запасных наконечников для 44 10 J6
KN-4429J51	024972	1 пара запасных наконечников для 44 20 J51
KN-4429J61	024989	1 пара запасных наконечников для 44 20 J61

Клещи монтажные DIN ISO 5743 для пружинных стопорных колец



KN-4510170    MM



KN-4521200   $\angle 30^\circ$ MM

- для монтажа пружинных и стопорных колец, не имеющих отверстий для установки щипцов
- для стопорения вала
- с раскрывающей пружиной
- хромованадиевая сталь, ковкая, закаленная в масле

Модель 45 10 170: вороненые клещи для пружинных колец с минимальной величиной зазоров 3,6 мм

Модель 45 21 200: вороненые клещи, ручки с пластмассовым покрытием, отогнутые губки с центровкой, для стандартных пружинных колец от $\varnothing 12,0$ мм, например, при монтаже шарнирных валов в коробе передач автомобиля. Минимальное отверстие колец 2,2 мм

Номер артикула	EAN 4003773-	\leftrightarrow мм	 грамм
KN-4510170	017370	170	156
KN-4521200	031208	200	186

