

817 R Ручка-битодержатель с быстрозажимным патроном Rapidaptor



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 и типов хвостовиков Wera 1 и 4

Привод: утопленная в ручке телескопическая вставка (которую можно использовать в качестве битодержателя для шуруповерта). Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для шуруповертов с патроном по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3

Исполнение: зажим с внутренним шестигранником 1/4" универсальной системы Rapidaptor для быстрой установки, быстрого извлечения, быстрого вращения и управления одной рукой, с магнитом Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

Ручка:

Артикул	дюйм	мм
WE-051482	1/4"	133



819/1/6 Комбинированный винтоверт с сильным постоянным магнитом и насадками



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1

Рабочий конец: шестигранник

Исполнение: с сильным постоянным магнитом

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, однокомпонентная, вращающийся магазин

Артикул	WE-051615
819/1 Vario	1 x 1/4" x 120
851/1 Z PH	1 x PH 1 x 25; 1 x PH 2 x 25
855/1 Z PZ	1 x PZ 1 x 25; 1 x PZ 2 x 25
800/1 Z	1 x 0,8 x 5,5 x 25; 1 x 1,2 x 6,5 x 25

392 Ручка-битодержатель с гибким стержнем



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1

Исполнение: с быстрозажимным Wera

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

Артикул	дюйм	мм	мм	мм
WE-028160	1/4"	177	98	7

820/1/6 Комбинированный винтоверт с сильным постоянным магнитом и насадками



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1

Рабочий конец: шестигранник

Исполнение: с сильным постоянным магнитом

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, однокомпонентная, вращающийся магазин

Артикул	WE-051620
819/1 Vario	1 x 1/4" x 120
867/1 TORX®	1 x TX 10 x 25; 1 x TX 15 x 25; 1 x TX 20 x 25; 1 x TX 25 x 25; 1 x TX 30 x 25; 1 x TX 40 x 25

812/1 Ручка-битодержатель, с сильным постоянным магнитом



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1

Рабочий конец: шестигранник

Исполнение: матовый никель

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

Артикул	дюйм	мм	мм	мм	дюйм
WE-051205	1/4"	120	112	10,5	4 3/4