





### 165 i PZ VDE Изолированная отвертка Pozidriv



**Применение:** пригодна для винтов Pozidriv  
**Рабочий конец:** изолированный, поштучный контроль в соответствии с IEC 60900  
**Исполнение:** наконечник Lasertip  
**Ручка:** Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная





Артикул	 мм	 мм	 мм	 дюйм
WE-006160 <sup>1)</sup>	PZ 0	80	81	3 1/8
WE-006162	PZ 1	80	98	3 1/8
WE-006163	PZ 1	150	98	6
WE-006164	PZ 2	100	105	4
WE-006165	PZ 2	200	105	8
WE-006166	PZ 3	150	112	6
WE-006168 <sup>1)</sup>	PZ 4	200	112	8

<sup>1)</sup> Без Lasertip

### 162 i PH/S VDE Изолированная отвертка крестовая







**Применение:** комбинированный профиль Phillips/шлиц  
**Рабочий конец:** изолированный, поштучный контроль в соответствии с IEC 60900  
**Исполнение:** комбинированный профиль Phillips/шлиц  
**Ручка:** Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентный

Артикул	 мм	 мм	 мм	 дюйм
WE-006380	# 1	80	98	3 1/8
WE-006381	# 2	100	105	4

### 165 i PZ/S VDE Изолированная отвертка для винтов PlusMinus (Pozidriv/шлиц)







**Применение:** комбинированный профиль Pozidriv/шлиц  
**Рабочий конец:** изолированный, поштучный контроль в соответствии с IEC 60900  
**Исполнение:** комбинированный профиль Pozidriv/шлиц  
**Ручка:** Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

Артикул	 мм	 мм	 мм	 дюйм
WE-006190	# 1	80	98	3 1/8
WE-006191	# 2	100	105	4

### 162 iS PH/S VDE Изолированная отвертка для винтов PlusMinus (Phillips/шлиц), зауженный рабочий конец







**Применение:** комбинированный профиль Phillips/шлиц зауженный с защитной изоляцией, благодаря чему возможны доступ к глубоко посаженным винтам PlusMinus и работа с ними, поштучное испытание в соответствии с IEC 60900  
**Исполнение:** комбинированный профиль Phillips/шлиц, цинковое фосфатирование  
**Ручка:** Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

Артикул	 мм	 мм	 мм	 дюйм
WE-006455	# 1	80	98	3 1/8
WE-006456	# 2	100	105	4

### 165 iS PZ/S VDE Изолированная отвертка для винтов PlusMinus (Pozidriv/шлиц), зауженный рабочий конец



**Применение:** комбинированный профиль Pozidriv/шлиц зауженный с защитной изоляцией, благодаря чему возможны доступ к глубоко посаженным винтам PlusMinus и работа с ними, поштучное испытание в соответствии с IEC 60900  
**Исполнение:** комбинированный профиль Pozidriv/шлиц, цинковое фосфатирование  
**Ручка:** Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентный

Артикул	 мм	 мм	 мм	 дюйм
WE-006465	# 1	80	98	3 1/8
WE-006466	# 2	100	105	4

