

## 167 i VDE Изолированная отвертка TORX®



**Применение:** винты с внутренним TORX®  
**Рабочий конец:** изолированный, поштучный контроль в соответствии с IEC 60900  
**Исполнение:** вороненое  
**Ручка:** Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

Артикул	 мм	 мм	 мм	 дюйм
WE-006181	TX 5	80	81	3 1/8
WE-006182	TX 6	80	81	3 1/8
WE-006183	TX 7	80	81	3 1/8
WE-006184	TX 8	80	81	3 1/8
WE-006169	TX 9	80	81	3 1/8
WE-006170	TX 10	80	81	3 1/8
WE-006172	TX 15	80	98	3 1/8
WE-006174	TX 20	80	98	3 1/8
WE-006176	TX 25	100	105	4
WE-006177	TX 27	100	105	4
WE-006178	TX 30	100	105	4
WE-006179	TX 40	150	112	6
WE-006186	TX 45	150	112	6

## 190 i VDE Изолированная торцовая отвертка



**Применение:** винты с шестигранной головкой  
**Рабочий конец:** изолированный; поштучный контроль в соответствии с IEC 60900  
**Исполнение:** вороненое  
**Ручка:** Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

Артикул	 мм	 дюйм	 мм	 мм	 мм	 дюйм
WE-005300	5,5	-	125	98	11,0	5
WE-005305	6,0	-	125	98	12,0	5
WE-005310	7,0	-	125	105	14,0	5
WE-005315	8,0	-	125	105	15,0	5
WE-005320	9,0	-	125	105	16,0	5
WE-005325	10,0	-	125	112	17,0	5
WE-005330	11,0	-	125	112	19,0	5
WE-005335	12,0	-	125	112	20,0	5
WE-005340	13,0	-	125	112	21,0	5

## 164 i VDE Изолированная шестигранная отвертка



**Применение:** винты с внутренним шестигранником  
**Рабочий конец:** изолированный, поштучный контроль в соответствии с IEC 60900  
**Исполнение:** вороненое  
**Ручка:** Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

Артикул	 мм	 мм	 мм	 дюйм
WE-004650	2,5	80	98	3 1/8
WE-004655	3,0	80	98	3 1/8
WE-004660	4,0	80	98	3 1/8
WE-004665	5,0	80	105	3 1/8
WE-004670	6,0	100	105	4
WE-004675	8,0	100	112	4

## Отвертка Kraftform Classic VDE 660 i



**Применение:** винты с прямым шлицем  
**Рабочий конец:** изолированный, поштучный контроль в соответствии с IEC 60900  
**Исполнение:** вороненое, коническое острие, конец Black Point Kraftform Classic с защитой от перекатывания, однокомпонентная  
**Ручка:**

Артикул	 мм	 мм	 мм	 мм	 дюйм
WE-016404	1,2	6,5	150	98	6

