

8000 С Трещотка Zyklop Speed с 1/2"



WE-003600



WE-073262

- применение: для торцовых головок и переходников с квадратным приводом 1/2" с шариковым фиксатором
- исполнение: конструкция с использованием инерционной массы и неслюзающая в пальцах муфта свободного хода обеспечивают высокую скорость работы; свободно поворачивающаяся головка трещотки; определенное положение под углом 0°, 90° влево и вправо, а также возврат на 15° от положения 90°; в положении 0° может использоваться как обычная отвертка; разблокировка с помощью нажимной кнопки; переключение вращения вправо/влево, с мелкими зубцами, маленький угол возврата 5°
- ручка: многокомпонентная ручка Kraftform, для неустойчивой работы

Артикул			MM
WE-003600	1/2"	277,0	

8790 НМС Торцовая головка Zyklop 1/2"



- Применение:** для винтов и гаек с внешним шестигранником
- Исполнение:** для ручной и машинной работы (не с ударным инструментом), с канавкой для шарикового фиксатора, с насечкой на заднем конце для большего удобства ручной работы, хромованадиевый сплав, матовое хромированное покрытие. С цветовой кодировкой для быстрого нахождения нужной головки

Артикул		MM		MM		MM		MM		MM
WE-003601		10,0		37,0		15,5		24,0		17,0
WE-003602		11,0		37,0		16,5		24,0		17,0
WE-003603		12,0		37,0		17,5		24,0		17,0
WE-003604		13,0		37,0		19,0		24,0		17,0
WE-003605		14,0		37,0		20,0		24,0		17,0
WE-003606		15,0		37,0		21,0		24,0		17,0
WE-003607		16,0		37,0		22,5		24,0		17,0
WE-003608		17,0		37,0		24,0		26,0		17,0
WE-003609		18,0		37,0		25,0		26,0		17,0
WE-003610		19,0		37,0		26,5		26,0		20,0
WE-003611		20,0		37,0		28,0		26,0		20,0
WE-003612		21,0		37,0		29,0		26,0		20,0
WE-003613		22,0		37,0		30,5		26,0		20,0
WE-003614		24,0		37,0		33,0		28,0		20,0
WE-003615		27,0		40,0		36,5		32,0		23,0
WE-003616		30,0		42,0		40,0		34,0		25,0
WE-003617		32,0		42,0		42,0		36,0		25,0

8004 С Zyklop Metal — трещотка, переключение реверса, привод 1/2"



WE-004064

- Применение:** для торцовых головок и переходников с квадратным приводом 1/2", шариковый фиксатор
- Исполнение:** кованая цельнометаллическая трещотка (хромомолибденовая), особо прочная, с большим сроком службы; вытянутая форма для работы также в очень ограниченном пространстве; тонкая механика из 72 зубцов с углом возврата всего 5°; переключатель реверса

Артикул		 мм	 мм	 мм
WE-004064	1/2"	281,0	34	37

8790 НМС HF Торцовая головка для трещотки Zyklop 1/2", с фиксирующей функцией



- Применение:** для винтов и гаек с внешним шестигранником
- Исполнение:** для ручной и машинной работы (не с ударным инструментом), с канавкой для шарикового фиксатора, с насечкой на заднем конце для большего удобства ручной работы, с фиксирующей функцией, хромованадиевый сплав, матовое хромированное покрытие. С цветовой кодировкой и указанием размера для быстрого нахождения нужной головки

Артикул		MM		MM		MM		MM		MM
WE-003730		10,0		37,0		17,8		23,5		10,4
WE-003731		11,0		37,0		18,8		23,5		10,4
WE-003732		12,0		37,0		20,4		23,5		11,4
WE-003734		14,0		37,0		22,6		23,5		11,4
WE-003735		15,0		37,0		23,6		23,5		12,0
WE-003736		16,0		37,0		25,0		23,5		12,0
WE-003737		17,0		37,0		26,8		23,5		12,5
WE-003738		18,0		37,0		28,0		23,5		12,5
WE-003739		19,0		37,0		29,2		23,5		14,0