

8002 C Koloss All Inclusive Set с приводом, 1/2"



WE-133862

- Применение:** для торцовых головок и переходников с квадратным приводом 1/2", с шариковым фиксатором, функция молотка, например, для правки заготовок
- Исполнение:** со сдвижным квадратом для правой и левой затяжки, механика трещотки с мелкими зубцами, небольшой угол возврата 6°; минимальная нагрузочная способность 600 Нм; трубчатая рукоятка, позволяющая свести к минимуму вибрацию при ударе; штампованная головка молотка, соединенная штифтами путем кинематического замыкания, отшлифованная ударная часть молотка
- Ручка:** многокомпонентная ручка Kraftform для оптимальной сжимающей, ударной и растягивающей нагрузки; на конце ручки зажим для удлинителя Koloss 8780 C и разжимной оправки Koloss 8781 C

	8002 C	1 × 1/2" × 341,0
	8782 C	1 × 2 × 50,0
	8780 C	1 × 341,0 × 137
	8000 E	1 × штифт для снятия удлинителя
WE-133862	8000 HLF	1 × насадка Holster

8002 C Koloss 1/2" с приводом 1/2"



WE-003692

- Применение:** для торцовых головок и переходников с квадратным приводом 1/2", с шариковым фиксатором; функция молотка, например, для правки заготовок
- Исполнение:** со сдвижным квадратом для правой и левой затяжки, механика трещотки с мелкими зубцами, небольшой угол возврата 6°; минимальная нагрузочная способность 600 Нм; трубчатая рукоятка, позволяющая свести к минимуму вибрацию при ударе; штампованная головка молотка, соединенная штифтами путем кинематического замыкания, отшлифованная ударная часть молотка
- Ручка:** многокомпонентная ручка Kraftform для оптимальной сжимающей, ударной и растягивающей нагрузки; на конце ручки зажим для удлинителя Koloss 8780 C и разжимной оправки Koloss 8781 C

	8002 C	1 × 1/2" × 341,0
	8782 C	1 × 2 × 50,0
WE-003692	8000 HLF	1 × насадка Holster

8780 C Koloss Удлинитель



WE-003695

- Применение:** в качестве удлинителя, используемого с трещоткой Wera Koloss 8002 C для увеличения передачи усилия
- Исполнение:** вязкоупругая улучшенная хромомолибденовая сталь
- Ручка:** многокомпонентная ручка Kraftform для оптимальной сжимающей, ударной и растягивающей нагрузки; лазером нанесены нестирающиеся указания по технике безопасности

Артикул	□, мм	□, мм
WE-003695	341,0	137,0

8781 C Koloss Разжимная оправка



WE-003696

- Применение:** может использоваться с трещоткой Wera Koloss 8002 C для центрирования петель/высверленных отверстий
- Исполнение:** коническая оправка, вязкоупругая закаленная хромомолибденовая сталь

Артикул	□, мм	□, мм
WE-003696	50,0	135,0

8782 C Koloss Комплект насадок



WE-003697

- Применение:** для рабочей зоны молотка может использоваться с трещоткой Wera Koloss 8002 C с целью защиты материалов и поверхностей
- Исполнение:** гибкий термопластичный эластомерный материал, обеспечивающий стойкую эластичность и максимальную защиту

Артикул	#	□, мм
WE-003697	2	50,0