Click-Torque XP 3 Динамометрический ключ с уставкой и регулировкой момента затяжки для сменных инструментов

- динамометрические ключи с щелчком-сигналом и уставкой момента затяжки, в неповторимом дизайне Wera
- слышимая и ощущаемая разблокировка при достижении установленного момента силы
- уставку момента затяжки в пределах рабочего диапазона можно настроить в контрольной лаборатории
- диапазон измерения: 15–100 Нм
- погрешность ± 3% согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- с присоединительным гнездом (9×12 мм) для сменных насадок
- затяжка винтов с правой и левой резьбой

Артикул		Нм	Нм	lbf. ft.	мм	мм	мм	мм	мм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм
WE-075672	9×12	15,0	15–100	11–74	332	137	35	24	20	13 5/64	5 25/64	1 3/8	15/16	25/32

Click-Torque XP 4 Динамометрический ключ с уставкой и регулировкой момента затяжки для сменных инструментов

- динамометрические ключи с щелчком-сигналом и уставкой момента затяжки, в неповторимом дизайне Wera
- слышимая и ощущаемая разблокировка при достижении установленного момента силы
- уставку момента затяжки в пределах рабочего диапазона можно настроить в контрольной лаборатории
- диапазон измерения: 20–250 Нм
- погрешность ± 2% согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- с присоединительным гнездом (14×18) для сменных насадок
- затяжка винтов с правой и левой резьбой

Артикул		Нм	Нм	lbf. ft.	мм	мм	мм	мм	мм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм
WE-075673	14×18	20,0	20–250	15–184	457	145	41	32	26	17 63/64	5 45/64	1 39/64	1 17/64	1 1/32

Click-Torque A 5 динамометрический ключ с трещоткой с реверсом

- 1/4" присоединительный квадрат, трещотка с реверсом, 45 зубцов
- простая установка и защита от сбоя установленного значения момента силы; отчетливо слышимые и ощущаемые щелчки при достижении каждого значения на шкале
- слышимая и ощущаемая разблокировка при достижении установленного момента силы
- диапазон измерения: 2,5–25 Нм
- погрешность ± 4% согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- добротное исполнение, с эргономичной двухкомпонентной ручкой, подходит для правой затяжки

Артикул	дюйм	Нм	Нм	lbf. ft.	мм	мм	мм	мм	мм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм
WE-075604	1/4"	0,10	2,5–25	1–18	290	121	42	25	11,5	11 27/64	4 49/64	1 21/32	1	7/16

Click-Torque A 6 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом

- 1/4" шестигранный привод, трещотка с реверсом, 45 зубцов
- простая установка и защита от сбоя установленного значения момента силы; отчетливо слышимые и ощущаемые щелчки при достижении каждого значения на шкале
- слышимая и ощущаемая разблокировка при достижении установленного момента силы
- диапазон измерения: 2,5–25 Нм
- погрешность ± 4% согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- добротное исполнение, с эргономичной двухкомпонентной ручкой, подходит для правой затяжки

Артикул	дюйм	Нм	Нм	lbf. ft.	мм	мм	мм	мм	мм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм
WE-075605	1/4"	0,10	2,5–25	1–18	290	121	42	25	11,5	11 27/64	4 49/64	1 21/32	1	7/16