

Click-Torque B 1 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом



- 3/8" присоединительный квадрат, трещотка с реверсом, 45 зубцов
- простая установка и защита от сбоя установленного значения момента силы; отчетливо слышимые и ощущаемые щелчки при достижении каждого значения на шкале
- слышимая и ощущаемая разблокировка при достижении установленного момента силы
- диапазон измерения: 10–50 Нм
- погрешность $\pm 3\%$ согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- добротное исполнение, с эргономичной двухкомпонентной ручкой, подходит для правой затяжки

Артикул														
	дюйм	Нм	Нм	lbf. ft.	мм	мм	мм	мм	мм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм
WE-075610	3/8"	0.25	10–50	8–36	360	140	47	35	16.5	14 11/64	5 33/64	1 27/32	1 3/8	5/8

Click-Torque B 2 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом



- 3/8" присоединительный квадрат, трещотка с реверсом, 45 зубцов
- простая установка и защита от сбоя установленного значения момента силы; отчетливо слышимые и ощущаемые щелчки при достижении каждого значения на шкале
- слышимая и ощущаемая разблокировка при достижении установленного момента силы
- диапазон измерения: 20–100 Нм
- погрешность $\pm 3\%$ согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- добротное исполнение, с эргономичной двухкомпонентной ручкой, подходит для правой затяжки

														
Артикул	дюйм	Нм	Нм	lbf. ft.	мм	мм	мм	мм	мм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм
WE-075611	3/8"	0,5	20–100	15–73	405	140	47	43	18,5	15 15/16	5 33/64	1 27/32	1 11/16	45/64

Click-Torque C 1 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом



- 1/2" присоединительный квадрат, трещотка с реверсом, 45 зубцов
- простая установка и защита от сбоя установленного значения момента силы; отчетливо слышимые и ощущаемые щелчки при достижении каждого значения на шкале
- слышимая и ощущаемая разблокировка при достижении установленного момента силы
- диапазон измерения: 10–50 Нм
- погрешность $\pm 3\%$ согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- добротное исполнение, с эргономичной двухкомпонентной ручкой, подходит для правой затяжки

														
Артикул	дюйм	Нм	Нм	lbf. ft.	мм	мм	мм	мм	мм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм
WE-075620	1/2"	0,25	10–50	8–36	360	140	47	35	16,5	14 11/64	5 33/64	1 27/32	1 3/8	5/8

Click-Torque C 2 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом



- 1/2" присоединительный квадрат, трещотка с реверсом, 45 зубцов
- простая установка и защита от сбоя установленного значения момента силы; отчетливо слышимые и ощущаемые щелчки при достижении каждого значения на шкале
- слышимая и ощущаемая разблокировка при достижении установленного момента силы
- диапазон измерения: 20–100 Нм
- погрешность $\pm 3\%$ согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- добротное исполнение, с эргономичной двухкомпонентной ручкой, подходит для правой затяжки

Артикул														
	дюйм	Нм	Нм	lbf. ft.	мм	мм	мм	мм	мм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм	дюйм
WE-075621	½"	0.5	20–100	15–73	405	140	47	43	18.5	15 15/16	5 33/64	1 27/32	1 11/16	45/64