INFO

Обжимные клещи для втулочных гильз НШВИ

При обжиме оконцовочных гильз различают жилы с бортиком из синтетического материла и без бортика, а также трапецевидный, четырехгранный и шестигранный обжим.

Гнезда с пластиковым фланцем облегчают заведение отдельных многопроволочных проводов. Цветовая маркировка конечных гильз служит для подбора диаметра.

Клещи с квадратным обжимом позволяют достичь лучшего контакта на клеммнике. Кроме того, квадратный обжим облегчает центрирование и монтаж (закрепление может производиться на любой грани).

изолированные конечные гильзы

для проводов, выдерживающих короткое замыкание

TWIN

луженые

без покрытия

Обжимные клещи

для оконцовочных гильз, с приспособлением для резки и снятия изоляции, черный

№ арт.	Ød	мм²	кг	УЕ
210818	165	0,25 - 2,5	0,210	1

Обжимные клещи с приспособлением для просечки

для оконцовочных гильз, с приспособлением для резки и снятия изоляции, с матовым хромированием

№ арт.	Ød	мм²	кг	УЕ
210820 ✸	140	0,25 - 2,5	0,202	1
210824 ✸	220	0,75 - 16	0,304	1
210826 ✸	225	10 - 35	0,277	1

Обжимные клещи для втулочных гильз

Короткая версия, удобная, изогнутая на 20% форма, размыкающаяся принудительная блокировка, настройка давления обжатия, **трапецеидальная прессовка**

№ арт.	мм²	кг	УЕ
211650	0,14 - 2,5	0,371	1
210841	0,25 - 6	0,380	1
211652	6 - 16	0,374	1

Обжимные клещи для двойных втулочных гильз

Размыкающаяся принудительная блокировка, настройка давления обжатия, **трапецеидальная прессовка**

№ арт.	мм²	кг	УЕ
211676	0,5 - 6	0,576	1
211678	6 - 16	0,604	1

Обжимные клещи для втулочных гильз

Размыкающаяся принудительная блокировка, настройка давления обжатия, **трапецеидальная прессовка**

№ арт.	мм²	кг	УЕ
210763 ✸	0,5 - 4	0,578	1
210842 ✸	1 - 10	0,553	1
210765	6 - 16	0,582	1
211672	10 - 25	0,580	1
210768	10 - 35	0,606	1
211674	25 - 50	0,600	1

Обжимные клещи HUPcompact „HC02"

для оконцовочных гильз, 100-процентная параллельная подача, прецизионный обжим, усилие прессования: 5 кН, небольшая компактная модель, Срок службы: 50 000 опрессовок, **трапециевидная опрессовка**, (10 + 16 мм² волнистый профиль / 0,5-6 мм² трапециевидный профиль)

№ арт.	Ø	кг	УЕ
213088	0,25 - 16	0,480	1

Обжимные клещи для втулочных гильз

точный четырехгранный обжимной профиль, автоматическая настройка на поперечное сечение провода, принудительная блокировка с возможностью разблокировки, соединения гарантированно согласно DIN, высокое передаточное отношение и эргономичные пластиковые ручки для работы без утомления, **четырехгранная опрессовка**.

2 желобчатых и 2 ровных колодки для лучшего введения гильзы.

№ арт.	мм²		Twin (мм²)	кг	УЕ
210804	0,08 - 10	4-Кант	2 x 4	0,413	1

Обжимные клещи для конечных гильз

точный профиль обжима, автоматическая настройка на сечение провода, деблокируемая принудительная блокировка, соединения гарантированно по стандарту DIN, высокое передаточное отношение и пластиковые ручки эргономичной формы обеспечивают лёгкость выполнения работ,

четырёхгранная опрессовка

№ арт.	мм²		Twin (мм²)	кг	УЕ
211816 ✸	0,08 - 16	4-Кант	2 x 4	0,413	1

✸ Бестселлер

Продукт премиум-класса