

# Обжимные клещи для изолированных сжимающих кабельных наконечников

## INFO

### Обжимные клещи для изолиров. сжим. кабель. наконечников

Для изолированных кабельных наконечников, а также сжимающих кабельных наконечников применяется прессовка овальной формы.

Цветовая маркировка диаметра проводов по изолированным кабельным наконечникам определена в DIN 46245, части 1, 2 и 3.

- Красный => 0,5-1 мм<sup>2</sup>
- Синий => 1,5-2,5 мм<sup>2</sup>
- Желтый => 2,5-6 мм<sup>2</sup>

Поскольку кабельный наконечник скручивается из листового металла, необходимо учитывать положение стыковой кромки. Кромка должна располагаться в середине верхнего профиля. В случае бокового расположения кромка расходится, что приводит к нарушению герметичности и надежности закрепления кабеля.

#### Стыковая кромка



Кабельные наконечники с кольцом



Круглый штекер



Круглые штепсельные гильзы



Стыковые соединители



Кабельные наконечники с вилкой



Плоский штекер



Круглые штифты



Параллельные соединители



Соединители, подверженные усадке



Плоские штепсельные гильзы



Плоские штифты



Концевые соединители



### Обжимные клещи

Короткая версия, удобная, изогнутая на 20% форма, размыкающаяся принудительная блокировка, настройка давления обжатия, прессовка овальной формы



| № арт. | мм <sup>2</sup> | кг    | УЕ |
|--------|-----------------|-------|----|
| 210845 | 0,08 - 2,5      | 0,343 | 1  |

### Обжимные клещи

Размыкающаяся принудительная блокировка, настройка давления обжатия, прессовка овальной формы



| № арт.   | мм <sup>2</sup> | кг    | УЕ |
|----------|-----------------|-------|----|
| 210761 * | 0,5 - 6         | 0,566 | 1  |

Перейти к продукции

### HUPcompact „HC01”

для изолированных кабельных наконечников и соединителей, 100-процентная параллельная подача, прецизионный обжим, усилие прессования: 5 кН, небольшая компактная модель, Срок службы: 50 000 опрессовок, овальная опрессовка



| № арт. | Ø       | кг    | УЕ |
|--------|---------|-------|----|
| 213090 | 0,1 - 6 | 0,578 | 1  |

### Обжимные клещи

исполнение с рычажной передачей для улучшенной передачи усилия, с отпираемым блокировочным устройством, овальная опрессовка



| № арт. | мм <sup>2</sup> | кг    | УЕ |
|--------|-----------------|-------|----|
| 210827 | 10 - 16         | 0,472 | 1  |

### Обжимные клещи

С кусачками, устройство для снятия изоляции, болтовой резак с резьбой, прессовка овальной формы, овальная опрессовка



| № арт. | мм <sup>2</sup> | кг    | УЕ |
|--------|-----------------|-------|----|
| 210802 | 0,5 - 6         | 0,178 | 1  |

### Обжимные клещи и клещи для просечки

Для изолированных и неизолированных сжимающих кабельных наконечников и соединителей сечением 1,5-6 мм<sup>2</sup>, С 45, улучшенная сталь, дополнительно индуктивное закаливание режущих кромок, резак с резьбой для болтов М 2,6- М 5, кусачки, устройство для снятия изоляции на кабелях сечением 0,75-6 мм<sup>2</sup>, овальная опрессовка



| № арт.   | мм <sup>2</sup> | кг    | УЕ |
|----------|-----------------|-------|----|
| 210808 * | 0,75 - 6        | 0,198 | 1  |