

# Testboy TV 218

## Цифровые токоизмерительные мини-клещи

Маленькие, но удаленные! Цифровые токоизмерительные мини-клещи Testboy TV 218 не должны теряться и благодаря использованию метода измерений истинного СКЗ обеспечивают точные результаты измерений также при работе в труднодоступном месте. Кроме того компактность клещей сочетается с наличием таких полезных функций, как фиксация данных на дисплее и автоотключение питания.

### Отличительные особенности прибора

- | сверхкомпактный размер
- | истинное СКЗ
- | функция удержания данных

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                          | Testboy TV 218                             |                     |
|--------------------------|--|---------------------|
| Индикация                | ЖК дисплей на 3 3/4 разряда, 4000 отсчетов |                     |
| Постоянный ток           | 40 A, 200 A                                | ±3,0 %, ±5 разрядов |
| Переменный ток (ИСКЗ)    | 40 A, 200 A                                | ±2,5 %, ±8 разрядов |
| Разрешение               | 0,01 A при 40 A<br>0,1 A при 200 A         |                     |
| Макс. растроз губок      | Ø 21 мм                                    |                     |
| Скорость выборки         | 3 в секунду                                |                     |
| Рабочая температура      | 0–40 °C, <75 % относительной влажности     |                     |
| Температура хранения     | -20–60 °C, <80 % относительной влажности   |                     |
| Функция удержания данных | да   |                     |
| Автоотключение питания   | да   |                     |
| Категория перенапряжения | CAT III 300 V                              |                     |
| Стандарт                 | IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)              |                     |
| Размеры                  | 155 x 50 x 25 мм                           |                     |
| Вес                      | 95 г                                       |                     |
| Цвет                     | красный/черный                             |                     |
| Источник питания         | 2 батареи 1,5 V, LR44                      |                     |
| Комплект поставки        | батареи и рабочий чехол                    |                     |

