

# Testboy 72

## Толщиномер с комбинированным зондом

Толщиномер Testboy 72 с комбинированным зондом точно измеряет все изолирующие слои на магнитной и немагнитной металлической основе. При этом переключение происходит автоматически. Последние 10 результатов измерений сохраняются в интегрированной ячейке памяти. Измерения можно проводить в сложных условиях благодаря функции выбора положения дисплея.

### Отличительные особенности прибора

- | комбинированный зонд для магнитной и немагнитной металлической основы
- | ячейка памяти для записи результатов измерений
- | выбор положения дисплея



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Testboy 72	
Индикация	ЖК дисплей на 3 разряда	
Диапазон измерений	0–2000 $\mu\text{m}$	$\pm 2 \mu\text{m}, \pm 3 \%$
	0–80 mil	$\pm 0,1 \text{ mil}, \pm 3 \%$
Рамка мин.	$\varnothing 7 \text{ мм}$	
Радиус кривизны мин.	Fe: выпуклый 1,5 мм	
	NFe: 3 мм	
Толщина основы мин.	Fe: 0,7 мм	
	NFe: 0,7 мм	
Память	на 10 значений	
Рабочая температура	0–40 °C	
Стандарт	IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)	
Размеры	94 x 48 x 24,2 мм	
Вес	72 г	
Цвет	черный	
Источник питания	1 батарея 1,5 V AAA, LR03	
Комплект поставки	батарея и рабочий футляр	

