

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## DULUX L LED HF & AC Mains 24 W/4000K

OSRAM DULUX L LED HF & AC MAINS | Светодиодная замена для неинтегрированных КЛЛ, с четырехштырьковым цоколем G24q для работы с ЭПРА и прямого включения



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Отели, рестораны
- Промышленное освещение
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Быстрая, простая и безопасная замена
- Простая замена благодаря такой же конструкции, как и у обычных Компактных Люминесцентных Ламп
- Низкое энергопотребление
- Возможно прямое подключение к сети 230 В

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Светодиодная замена для традиционных компактных люминесцентных ламп для использования в светильниках с ЭПРА или для прямого включения в сеть.
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь 2G11
- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с двухоборотными колбами
- Тип защиты: IP20
- Срок службы: до 30 000 ч
- Безртутные лампы



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Мощность	24,00 Вт
Номинальная мощность	24,00 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Макс. кол-во ламп на авт. выкл-ль 10 А (В)	50
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (В)	80
Рабочая частота	50/60 Hz
Пусковой ток	20.0 А
Коэффициент мощности λ	> 0,90

Фотометрические данные

Номинальный световой поток	3300 лм
Световой поток	3300 лм
Спад свет. потока в течение срока	0,70
Цветность света (обозначение)	Cool White
Цветовая температура	4000 К
Световой поток	3300 лм
Индекс цветопередачи Ra	>80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤6 sdcм
Номинальная цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи Ra	>80

Светотехнические параметры

Время разогрева (60 %)	< 0,50 s
Угол излучения	140 °
Время зажигания	< 0,5 s

Размеры и вес



Общая длина	535,0 mm
Диаметр	44,0 mm
Внешняя колба	-
Длина	535,0 mm

#### Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+45 °C
Макс.температура в контрольной точке tc	60 °C

#### Срок службы

Номинальный срок службы	30000 h
Срок службы лампы	30000 h
Количество циклов переключения	200000
Световой поток в конце срока службы	0,70

#### Дополнительные данные

Цоколь	2G11
Содержание ртути	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Утилизация по WEEE	Да

#### Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
------------------------	-----

#### Сертификаты и Стандарты

Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG1
Класс энергопотребления	A++
Энергопотребление	24 кВт·ч/1000 ч

#### Классификация

Номер заказа	DULUX L55LED 24
--------------	-----------------

#### СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Подходит для температур до 45°C внутри светильника.  
 Не подходит для работы с ПРА с низкими потерями и ЭМПРА  
 Не подходит для параллельной работы

#### ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
--------------	---------------------	-----------------------------------	------------	-------

4058075260900	Folding carton box 1	27 mm x 47 mm x 588 mm	280,00 g	0.75 дм <sup>3</sup>
4058075260917	Shipping carton box 10	598 mm x 243 mm x 74 mm	2979,00 g	10.75 дм <sup>3</sup>

---

**ПРИМЕЧАНИЕ**

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.