



Кривая светораспределения - П
 Тип кривой силы света - Д
 КПД - 64%



Вид С



КПД

- Сплошная отражающая поверхность, полностью охватывающая лампы, позволяет существенно повысить КПД светильника.

Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета;
- Растр - зеркальный параболический, вставки из зеркального алюминия с декоративной перфорацией. Изготавливается из алюминия, с нанесенным на него синтетическим материалом с зеркальным напылением по технологии PVD;
- Конструкция крепления раstra в светильнике выполнена таким образом, чтобы максимально экономить время при монтаже и обслуживании светильника, обеспечивая при этом надежность крепления;
- Стандартное исполнение: электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА), патроны для ламп, сетевая колодка.

Область применения

- Представительские офисы;
- Небольшие офисы;
- Комнаты для переговоров;
- Офисы с открытой планировкой;
- Вычислительные центры;
- Приемные;
- Гипер- и супермаркеты, магазины самообслуживания;
- Универмаги, дома моды;
- Небольшие продуктовые и непродовольственные магазины.

| Модель | Мощность, Вт | Тип лампы T5 | В, мм | В1, мм | Н, мм |
|----------|--------------|--------------|-------|--------|-------|
| TLC414 S | 4*14 | T5 HE | 595 | 595 | 60 |
| TLC424 S | 4*24 | T5 HO | 595 | 595 | 60 |

Коды для заказа светильников

| Модель | Стандарт | EM | RA1 | RD |
|----------|----------|-------|-------|-------|
| TLC414 S | 15480 | 19617 | 19624 | 19631 |
| TLC424 S | 15602 | 19730 | 19747 | 19754 |

Установка

- В потолки со стандартным модулем размером 600x600 мм, с видимыми направляющими T24 или T15.

Упаковка

- Каждый светильник упаковывается помимо картонной коробки в полиэтиленовый пакет.

| Масса нетто, кг | Количество штук в упаковке | Размеры упаковки, мм | Объем, куб. м | Вес брутто, кг |
|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 2,7 | 1 | 615x620x70 | 0,027 | 3,2 |