

SHOP220

**Монтаж:**

Прижимная система крепления для монтажа в ГКЛ, реечные потолки и потолки Грильято

**Материал корпуса:**

Алюминий

**Материал рассеивателя:**

Поликарбонат

**Характеристики:**

Индекс цветопередачи Ra >84

Температурный режим от +1° до +40°C

AC220-240V

Частота сети 50Hz+/-10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов


Гарантия 3 года

Кп светового потока  $\leq 5\%$

Угол рассеивания светового потока 110°



## DL-03



Размер светильника:

110x110x25mm

Монтажный размер: 90x90mm


Размер упаковки светильника:

140x125x48mm


PF ≥ 0,95



○ белый ● серый ● черный



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00354-10000-4401230	12W	3000K	950 lm	белый
V1-R0-00354-10000-4401240	12W	4000K	1000 lm	белый
V1-R0-H0354-10000-4401230	12W	3000K	950 lm	серый
V1-R0-H0354-10000-4401240	12W	4000K	1000 lm	серый
V1-R0-T0354-10000-4401230	12W	3000K	950 lm	черный
V1-R0-T0354-10000-4401240	12W	4000K	1000 lm	черный



## **A** Автономный аварийный светильник постоянного действия

Блок аварийного питания, АКБ на 1 час автономной работы, индикатор заряда, кнопка «Тест» в комплекте (см. описание на стр. 266)


**Соответствие:**

ГОСТ ИЕС 60598-2-22-2012


«Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»

СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»

(актуализированная редакция СНиП 23.05-95)



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00354-10D01-4401230	12W	3000K	950 lm	белый
V1-R0-00354-10D01-4401240	12W	4000K	1000 lm	белый
V1-R0-H0354-10D01-4401230	12W	3000K	950 lm	серый
V1-R0-H0354-10D01-4401240	12W	4000K	1000 lm	серый
V1-R0-T0354-10D01-4401230	12W	3000K	950 lm	черный
V1-R0-T0354-10D01-4401240	12W	4000K	1000 lm	черный



## DALI

Размер светильника:

110x110x25mm

Монтажный размер: 90x90mm

Размер упаковки светильника:

140x125x48mm

PF ≥ 0,95

○ белый ● серый ● черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00354-10A00-4401230	12W	3000K	950 lm	белый
V1-R0-00354-10A00-4401240	12W	4000K	1000 lm	белый
V1-R0-H0354-10A00-4401230	12W	3000K	950 lm	серый
V1-R0-H0354-10A00-4401240	12W	4000K	1000 lm	серый
V1-R0-T0354-10A00-4401230	12W	3000K	950 lm	черный
V1-R0-T0354-10A00-4401240	12W	4000K	1000 lm	черный

