



Размер светильника:
200x200x25mm
Монтажный размер: 185x185mm
Размер упаковки светильника:
258x233x45mm
PF ≥ 0,95



○ белый ● серый ● черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00342-10000-4402530	25W	3000K	2400 lm	белый
V1-R0-00342-10000-4402540	25W	4000K	2500 lm	белый
V1-R0-H0342-10000-4402530	25W	3000K	2400 lm	серый
V1-R0-H0342-10000-4402540	25W	4000K	2500 lm	серый
V1-R0-T0342-10000-4402530	25W	3000K	2400 lm	черный
V1-R0-T0342-10000-4402540	25W	4000K	2500 lm	черный





Автономный аварийный светильник постоянного действия

Блок аварийного питания, АКБ на 1 час автономной работы, индикатор заряда, кнопка «Тест» в комплекте (см. описание на стр. 266)

Соответствие:

ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00342-10D01-4402530	25W	3000K	2400 lm	белый
V1-R0-00342-10D01-4402540	25W	4000K	2500 lm	белый
V1-R0-H0342-10D01-4402530	25W	3000K	2400 lm	серый
V1-R0-H0342-10D01-4402540	25W	4000K	2500 lm	серый
V1-R0-T0342-10D01-4402530	25W	3000K	2400 lm	черный
V1-R0-T0342-10D01-4402540	25W	4000K	2500 lm	черный



DALI

Размер светильника:
110x110x25mm
Монтажный размер: 90x90mm
Размер упаковки светильника:
140x125x48mm
PF ≥ 0,95

○ белый ● серый ● черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00342-10A00-4402530	25W	3000K	2400 lm	белый
V1-R0-00342-10A00-4402540	25W	4000K	2500 lm	белый
V1-R0-H0342-10A00-4402530	25W	3000K	2400 lm	серый
V1-R0-H0342-10A00-4402540	25W	4000K	2500 lm	серый
V1-R0-T0342-10A00-4402530	25W	3000K	2400 lm	черный
V1-R0-T0342-10A00-4402540	25W	4000K	2500 lm	черный

