

Размер светильника:

200x200x25mm

Монтажный размер: 185x185mm



Размер упаковки светильника:

258x233x45mm

PF ≥ 0,95



○ белый ● серый ● черный



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00342-10000-4402530	25W	3000K	2400 lm	белый
V1-R0-00342-10000-4402540	25W	4000K	2500 lm	белый
V1-R0-H0342-10000-4402530	25W	3000K	2400 lm	серый
V1-R0-H0342-10000-4402540	25W	4000K	2500 lm	серый
V1-R0-T0342-10000-4402530	25W	3000K	2400 lm	черный
V1-R0-T0342-10000-4402540	25W	4000K	2500 lm	черный



Автономный аварийный светильник постоянного действия

Блок аварийного питания, АКБ на 1 час автономной работы, индикатор заряда, кнопка «Тест» в комплекте (см. описание на стр. 266)



Соответствие:

ГОСТ IEC 60598-2-22-2012

«Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»

СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»

(актуализированная редакция СНиП 23.05-95)



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00342-10D01-4402530	25W	3000K	2400 lm	белый
V1-R0-00342-10D01-4402540	25W	4000K	2500 lm	белый
V1-R0-H0342-10D01-4402530	25W	3000K	2400 lm	серый
V1-R0-H0342-10D01-4402540	25W	4000K	2500 lm	серый
V1-R0-T0342-10D01-4402530	25W	3000K	2400 lm	черный
V1-R0-T0342-10D01-4402540	25W	4000K	2500 lm	черный

DALI

Размер светильника:

110x110x25mm

Монтажный размер: 90x90mm

Размер упаковки светильника:

140x125x48mm

PF ≥ 0,95

○ белый ● серый ● черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00342-10A00-4402530	25W	3000K	2400 lm	белый
V1-R0-00342-10A00-4402540	25W	4000K	2500 lm	белый
V1-R0-H0342-10A00-4402530	25W	3000K	2400 lm	серый
V1-R0-H0342-10A00-4402540	25W	4000K	2500 lm	серый
V1-R0-T0342-10A00-4402530	25W	3000K	2400 lm	черный
V1-R0-T0342-10A00-4402540	25W	4000K	2500 lm	черный

