

**Монтаж:**

Крепление непосредственно на горизонтальную или вертикальную поверхность  
Возможность крепления на подвесах

**Корпус:**

Ударопрочный самозатухающий ABS-пластик  
Комплектуется износостойким кабельным вводом

**Рассеиватель:**

Поликарбонат с добавками УФ-стабилизатора  
Монтируется к корпусу светильника на замки-защелки


**Характеристики:**

Индекс цветопередачи  $R_a > 80$   
Температурный режим от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+45^{\circ}\text{C}$   
Частота сети  $50\text{Hz} \pm 10\%$   
Срок службы светодиодов 50 000 часов  
Гарантия 3 года  
 $K_{\text{п}}$  светового потока  $< 1\%$



# IP65 Strong

674×90×68mm





AC176-264V  
 Размер упаковки светильника:  
 706×98×56mm  
 PF ≥ 0,97



○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-I0-70215-03000-6501840	18W	4000K	2100lm
V1-I0-70215-03000-6501850	18W	5000K	2100lm
V1-I0-70215-03000-6501865	18W	6500K	2200lm
V1-I0-70215-03000-6502740	27W	4000K	3150lm
V1-I0-70215-03000-6502750	27W	5000K	3150lm
V1-I0-70215-03000-6502765	27W	6500K	3300lm

Матовый рассеиватель      Прозрачный рассеиватель



DC24-36V  
 PF ≥ 0,97



○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-I0-70215-03N00-6501840	18W	4000K	2100lm
V1-I0-70215-03N00-6501850	18W	5000K	2100lm
V1-I0-70215-03N00-6501865	18W	6500K	2200lm

Матовый рассеиватель      Прозрачный рассеиватель

