



Монтаж:

Крепление непосредственно на горизонтальную или вертикальную поверхность

Возможность крепления на подвесах

Корпус:

Ударопрочный самозатухающий ABS-пластик

Комплектуется износостойким кабельным вводом

Рассеиватель:

Поликарбонат с добавками УФ-стабилизатора

Монтируется к корпусу светильника на замки-защелки

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 80$

Температурный режим от -40°C до $+45^{\circ}\text{C}$

Частота сети $50\text{Hz} \pm 10\%$


Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

$K_{\text{п}}$ светового потока $< 1\%$





IP65 Strong
674×90×68mm



AC176-264V
Размер упаковки светильника:
706×98×56mm
PF ≥ 0,97



Артикул	Мощ- ность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-I0-70215-03000-6501840	18W	4000K	2100lm
V1-I0-70215-03000-6501850	18W	5000K	2100lm
V1-I0-70215-03000-6501865	18W	6500K	2200lm
V1-I0-70215-03000-6502740	27W	4000K	3150lm
V1-I0-70215-03000-6502750	27W	5000K	3150lm
V1-I0-70215-03000-6502765	27W	6500K	3300lm



DC24-36V
PF ≥ 0,97



Артикул	Мощ- ность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-I0-70215-03N00-6501840	18W	4000K	2100lm
V1-I0-70215-03N00-6501850	18W	5000K	2100lm
V1-I0-70215-03N00-6501865	18W	6500K	2200lm

