

**Монтаж:**

Крепление на консоль диаметром от 40mm до 60mm

Вторичная оптика:

Для защиты светодиодов применяется вторичная оптика без использования стекла

Вторичная оптика изготовлена из акрила, устойчивого к физическим и химическим воздействиям

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 75$

Температурный режим от -40°C до $+45^{\circ}\text{C}$

AC100-240V

Частота сети $50\text{Hz} \pm 10\%$

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 1 год


K_{η} светового потока светильника 30W и 90W = 1%

K_{η} светового потока светильника 60W = 18.5%



Village / Village L120

265×255×140mm



Размер упаковки светильников:

340×280×155mm

PF ≥ 0,97



○ металл



Артикул

Мощность

Цветовая температура

Световой поток

V1-S0-70079-40L04-6503050	30W	5000K	3750lm
V1-S0-70079-40L04-6506050	60W	5000K	5700lm
V1-S0-70079-40L04-6509050	90W	5000K	9000lm



Размер упаковки светильников:

340×280×155mm

PF ≥ 0,97

○ металл

Артикул

Мощность

Цветовая температура

Световой поток

V1-S0-70079-40L05-6503050	30W	5000K	3750lm
V1-S0-70079-40L05-6506050	60W	5000K	6000lm

