



Монтаж:
Крепление на подвесы, монтаж на ровную поверхность, а также возможность сборки в линию

Корпус:
Алюминиевый анодированный корпус


Характеристики:
Индекс цветопередачи $R_a > 80$
Температурный режим от +1°C до +40°C
Частота сети 50Hz $\pm 10\%$
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
 K_d светового потока $\leq 1\%$



Mercury LED Mall




AC176-264V
PF ≥ 0.97



Артикул	Габариты	Мощность, W	Цветовая температура	Световой поток, Lm	Кривая распределения силы света
V1-R0-70429-31L12-2303640	885x66x58	36	4000K	5100	
V1-R0-70429-31L12-2303630		36	3000K	4900	
V1-R0-70429-31L12-2304840		48	4000K	6300	
V1-R0-70429-31L12-2304830		48	3000K	6000	
V1-R0-70430-31L12-2303640	1170x66x58	36	4000K	5200	
V1-R0-70430-31L12-2303630		36	3000K	4900	
V1-R0-70430-31L12-2304440		44	4000K	6300	
V1-R0-70430-31L12-2304430		44	3000K	6000	
V1-R0-70430-31L12-2306240	1460x66x58	62	4000K	8100	
V1-R0-70430-31L12-2306230		62	3000K	7800	
V1-R0-70150-31L12-2304440		44	4000K	6300	
V1-R0-70150-31L12-2304430		44	3000K	6000	
V1-R0-70150-31L12-2305640	2026x66x58	56	4000K	8000	
V1-R0-70150-31L12-2305630		56	3000K	7600	
V1-R0-70150-31L12-2308040		80	4000K	10500	
V1-R0-70150-31L12-2308030		80	3000K	10000	
V1-R0-70431-31L12-2308040	885x66x58	80	4000K	11500	
V1-R0-70431-31L12-2308030		80	3000K	10900	
V1-R0-70431-31L12-2311240		112	4000K	16000	
V1-R0-70431-31L12-2311230		112	3000K	15200	
V1-R0-70429-31L13-2303640	1170x66x58	36	4000K	5500	
V1-R0-70429-31L13-2303630		36	3000K	5200	
V1-R0-70429-31L13-2304840		48	4000K	6800	
V1-R0-70429-31L13-2304830		48	3000K	6400	
V1-R0-70430-31L13-2303640	1460x66x60	36	4000K	5600	
V1-R0-70430-31L13-2303630		36	3000K	5300	
V1-R0-70430-31L13-2304440		44	4000K	6700	
V1-R0-70430-31L13-2304430		44	3000K	6400	
V1-R0-70430-31L13-2306240	2026x66x58	62	4000K	8800	
V1-R0-70430-31L13-2306230		62	3000K	8300	
V1-R0-70150-31L13-2304440		44	4000K	6800	
V1-R0-70150-31L13-2304430		44	3000K	6500	
V1-R0-70150-31L13-2305640	2026x66x58	56	4000K	8500	
V1-R0-70150-31L13-2305630		56	3000K	8100	
V1-R0-70150-31L13-2308040		80	4000K	11300	
V1-R0-70150-31L13-2308030		80	3000K	10700	
V1-R0-70431-31L13-2308040	2026x66x58	80	4000K	12400	
V1-R0-70431-31L13-2308030		80	3000K	11800	
V1-R0-70431-31L13-2311240		112	4000K	17000	
V1-R0-70431-31L13-2311230		112	3000K	16200	

Mercury LED Mall



Артикул	Габариты	Мощность, W	Цветовая температура	Световой поток, Lm	Кривая распределения силы света	Артикул	Габариты	Мощность, W	Цветовая температура	Световой поток, Lm	Кривая распределение силы света	Артикул	Габариты	Мощность, W	Цветовая температура	Световой поток, Lm	Кривая распределение силы света	
V1-R0-70429-31L14-2303640	885x66x58	36	4000K	5000		V1-R0-70429-31L16-2303640	885x66x58	36	4000K	5000		V1-R0-70429-31G02-2303630	885x66x58	36	3000K	3800		
V1-R0-70429-31L14-2303630		36	3000K	4800		V1-R0-70429-31L16-2303630		36	3000K	4800		V1-R0-70429-31G02-2303640		36	4000K	4100		
V1-R0-70429-31L14-2304840		48	4000K	6200		V1-R0-70429-31L16-2304840		48	4000K	6200		V1-R0-70429-31G02-2304830		48	3000K	4700		
V1-R0-70429-31L14-2304830		48	3000K	5900		V1-R0-70429-31L16-2304830		48	3000K	5900		V1-R0-70429-31G02-2304840		48	4000K	5000		
V1-R0-70430-31L14-2303640	1170x66x58	36	4000K	5100		V1-R0-70430-31L16-2303640	1170x66x58	36	4000K	5100		V1-R0-70430-31G02-2303630	1170x66x58	36	3000K	3900		
V1-R0-70430-31L14-2303630		36	3000K	4800		V1-R0-70430-31L16-2303630		36	3000K	4800		V1-R0-70430-31G02-2303640		36	4000K	4100		
V1-R0-70430-31L14-2304440		44	4000K	6100		V1-R0-70430-31L16-2304440		44	4000K	6100		V1-R0-70430-31G02-2304430		44	3000K	4700		
V1-R0-70430-31L14-2304430		44	3000K	5800		V1-R0-70430-31L16-2304430		44	3000K	5800		V1-R0-70430-31G02-2304440		44	4000K	5000		
V1-R0-70430-31L14-2306240	1460x66x58	62	4000K	8000		V1-R0-70430-31L16-2306240	1460x66x58	62	4000K	8000		V1-R0-70430-31G02-2306230	1460x66x58	62	3000K	6100		
V1-R0-70430-31L14-2306230		62	3000K	7600		V1-R0-70430-31L16-2306230		62	3000K	7600		V1-R0-70430-31G02-2306240		62	4000K	6400		
V1-R0-70150-31L14-2304440		44	4000K	6200		V1-R0-70150-31L16-2304440		44	4000K	6200		V1-R0-70150-31G02-2304430		44	3000K	4800		
V1-R0-70150-31L14-2304430		44	3000K	5900		V1-R0-70150-31L16-2304430		44	3000K	5900		V1-R0-70150-31G02-2304440		44	4000K	5000		
V1-R0-70150-31L14-2305640	2026x66x58	56	4000K	7800		V1-R0-70150-31L16-2305640	2026x66x58	56	4000K	7800		V1-R0-70150-31G02-2305630	2026x66x58	56	3000K	6000		
V1-R0-70150-31L14-2305630		56	3000K	7400		V1-R0-70150-31L16-2305630		56	3000K	7400		V1-R0-70150-31G02-2305640		56	4000K	6300		
V1-R0-70150-31L14-2308040		80	4000K	10300		V1-R0-70150-31L16-2308040		80	4000K	10300		V1-R0-70150-31G02-2308030		80	3000K	7900		
V1-R0-70150-31L14-2308030		80	3000K	9800		V1-R0-70150-31L16-2308030		80	3000K	9800		V1-R0-70150-31G02-2308040		80	4000K	8300		
V1-R0-70431-31L14-2308040	885x66x58	80	4000K	11300		V1-R0-70431-31L16-2308040	885x66x58	80	4000K	11300		V1-R0-70431-31G02-2308030	885x66x58	80	3000K	8600		
V1-R0-70431-31L14-2308030		80	3000K	10700		V1-R0-70431-31L16-2308030		80	3000K	10700		V1-R0-70431-31G02-2308040		80	4000K	9000		
V1-R0-70431-31L14-2311240		112	4000K	15600		V1-R0-70431-31L16-2311240		112	4000K	15600		V1-R0-70431-31G02-2311230		112	3000K	11100		
V1-R0-70431-31L14-2311230		112	3000K	14800		V1-R0-70431-31L16-2311230		112	3000K	14800		V1-R0-70431-31G02-2311240		112	4000K	11600		
V1-R0-70429-31L15-2303640	885x66x58	36	4000K	4600		V1-R0-70429-31L17-2303640	885x66x58	36	4000K	5000		V1-R0-70429-31G02-2303630	885x66x58	36	3000K	4700		
V1-R0-70429-31L15-2303630		36	3000K	4400		V1-R0-70429-31L17-2303630		36	3000K	4700		V1-R0-70429-31G02-2303640		36	4000K	4100		
V1-R0-70429-31L15-2304840		48	4000K	5700		V1-R0-70429-31L17-2304840		48	4000K	6000		V1-R0-70429-31G02-2304830		48	3000K	5700		
V1-R0-70429-31L15-2304830		48	3000K	5400		V1-R0-70429-31L17-2304830		48	3000K	5700		V1-R0-70429-31G02-2304840		48	4000K	5000		
V1-R0-70430-31L15-2303640	1170x66x58	36	4000K	4700		V1-R0-70430-31L17-2303640	1170x66x58	36	4000K	5000		V1-R0-70430-31G02-2303630	1170x66x58	36	3000K	4700		
V1-R0-70430-31L15-2303630		36	3000K	4400		V1-R0-70430-31L17-2303630		36	3000K	4700		V1-R0-70430-31G02-2303640		36	4000K	4100		
V1-R0-70430-31L15-2304440		44	4000K	5700		V1-R0-70430-31L17-2304440		44	4000K	6100		V1-R0-70430-31G02-2303630		36	3000K	3900		
V1-R0-70430-31L15-2304430		44	3000K	5300		V1-R0-70430-31L17-2304430		44	3000K	5700		V1-R0-70430-31G02-2303640		36	4000K	4100		
V1-R0-70430-31L15-2306240	1460x66x58	62	4000K	7400		V1-R0-70430-31L17-2306240	1460x66x58	62	4000K	7800		V1-R0-70430-31G02-2306230	1460x66x58	62	3000K	6100		
V1-R0-70430-31L15-2306230		62	3000K	7000		V1-R0-70430-31L17-2306230		62	3000K	7400		V1-R0-70430-31G02-2306240		62	4000K	6400		
V1-R0-70150-31L15-2304440		44	4000K	5700		V1-R0-70150-31L17-2304440		44	4000K	6100		V1-R0-70150-31G02-2304430		44	3000K	4800		
V1-R0-70150-31L15-2304430		44	3000K	5400		V1-R0-70150-31L17-2304430		44	3000K	5700		V1-R0-70150-31G02-2304440		44	4000K	5000		
V1-R0-70150-31L15-2305640	2026x66x58	56	4000K	7200		V1-R0-70150-31L17-2305640	2026x66x58	56	4000K	7700		V1-R0-70150-31G02-2305630	2026x66x58	56	3000K	6000		
V1-R0-70150-31L15-2305630		56	3000K	6800		V1-R0-70150-31L17-2305630		56	3000K	7300		V1-R0-70150-31G02-2305640		56	4000K	6300		
V1-R0-70150-31L15-2308040		80	4000K	9500		V1-R0-70150-31L17-2308040		80	4000K	10000								
V1-R0-70150-31L15-2308030		80	3000K	9000		V1-R0-70150-31L17-2308030		80	3000K	9500								
V1-R0-70431-31L15-2308040	2026x66x58	80	4000K	10400		V1-R0-70431-31L17-2308040	2026x66x58	80	4000K	11100								
V1-R0-70431-31L15-2308030		80	3000K	9800		V1-R0-70431-31L17-2308030		80	3000K	10500								
V1-R0-70431-31L15-2311240		112	4000K	14400		V1-R0-70431-31L17-2311240		112	4000K	15400								
V1-R0-70431-31L15-2311230		112	3000K	13600		V1-R0-70431-31L17-2311230		112	3000K	14600								