



Монтаж:

Накладная система крепления
Предназначен для любых видов потолков

Корпус:


Алюминиевый, покрытый порошковой краской
Большая площадь радиатора для эффективного отвода
тепла
Рассеиватель из закаленного стекла

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 83$
Температурный режим от $+1^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$
AC220-240V
Частота сети 50Hz $\pm 10\%$
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
 $K_{\text{п}}$ светового потока $< 5\%$
Угол светового потока 35°



DL-02 Tube





Размер светильника: 100×110mm
Размер упаковки светильника:
105×105×145mm

PF ≥ 0,9



○ белый ● серый ● черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00113-20000-2001230	12W	3000K	1100 lm	белый
V1-R0-H0113-20000-2001230	12W	3000K	1100 lm	серый
V1-R0-T0113-20000-2001230	12W	3000K	1100 lm	черный
V1-R0-00113-20000-2001240	12W	4000K	1300 lm	белый
V1-R0-H0113-20000-2001240	12W	4000K	1300 lm	серый
V1-R0-T0113-20000-2001240	12W	4000K	1300 lm	черный





Размер светильника: 125×135mm
Размер упаковки светильника:
130×130×170mm

PF ≥ 0,9

○ белый ● серый ● черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00113-20000-2001830	18W	3000K	1400 lm	белый
V1-R0-H0113-20000-2001830	18W	3000K	1400 lm	серый
V1-R0-T0113-20000-2001830	18W	3000K	1400 lm	черный
V1-R0-00113-20000-2001840	18W	4000K	1600 lm	белый
V1-R0-H0113-20000-2001840	18W	4000K	1600 lm	серый
V1-R0-T0113-20000-2001840	18W	4000K	1600 lm	черный





Размер светильника: 150×160mm
Размер упаковки светильника:
155×155×195mm

PF ≥ 0,9

○ белый ● серый ● черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00113-20000-2001230	12W	3000K	1100 lm	белый
V1-R0-H0113-20000-2001230	12W	3000K	1100 lm	серый
V1-R0-T0113-20000-2001230	12W	3000K	1100 lm	черный
V1-R0-00113-20000-2001240	12W	4000K	1300 lm	белый
V1-R0-H0113-20000-2001240	12W	4000K	1300 lm	серый
V1-R0-T0113-20000-2001240	12W	4000K	1300 lm	черный



НОВАЯ МОДЕЛЬ
Размер светильника:
220×150mm
Размер упаковки
светильника:
175×175×250mm
PF ≥ 0,9

○ белый ● серый

● черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00391-20000-2005530	55W	3000K	5200 lm	белый
V1-R0-H0391-20000-2005530	55W	3000K	5200 lm	серый
V1-R0-T0391-20000-2005530	55W	3000K	5200 lm	черный
V1-R0-00391-20000-2005540	55W	4000K	5400 lm	белый
V1-R0-H0391-20000-2005540	55W	4000K	5400 lm	серый
V1-R0-T0391-20000-2005540	55W	4000K	5400 lm	черный

