



Монтаж:

Накладная система крепления

Предназначен для любых видов потолков

Корпус:

Алюминиевый, покрытый порошковой краской

Большая площадь радиатора для эффективного отвода тепла

Рассеиватель из закаленного стекла

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 83$

Температурный режим от $+1^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$

AC220-240V

Частота сети 50Hz $\pm 10\%$

Срок службы светодиодов 50 000 часов


Гарантия 3 года

K_{η} светового потока $< 5\%$

Угол светового потока 35°



DL-02 Tube



Размер светильника: 100×110mm


Размер упаковки светильника:

105×105×145mm

PF ≥ 0,9



○ белый ● серый ● черный




Размер светильника: 125×135mm

Размер упаковки светильника:

130×130×170mm

PF ≥ 0,9

○ белый ● серый ● черный




Размер светильника: 150×160mm

Размер упаковки светильника:

155×155×195mm

PF ≥ 0,9

○ белый ● серый ● черный



Размер светильника:
220×150mm

Размер упаковки
светильника:


175×175×250mm

PF ≥ 0,9


○ белый ● серый

● черный


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00113-20000-2001230	12W	3000K	1100 lm	белый
V1-R0-H0113-20000-2001230	12W	3000K	1100 lm	серый
V1-R0-T0113-20000-2001230	12W	3000K	1100 lm	черный
V1-R0-00113-20000-2001240	12W	4000K	1300 lm	белый
V1-R0-H0113-20000-2001240	12W	4000K	1300 lm	серый
V1-R0-T0113-20000-2001240	12W	4000K	1300 lm	черный




Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00113-20000-2001830	18W	3000K	1400 lm	белый
V1-R0-H0113-20000-2001830	18W	3000K	1400 lm	серый
V1-R0-T0113-20000-2001830	18W	3000K	1400 lm	черный
V1-R0-00113-20000-2001840	18W	4000K	1600 lm	белый
V1-R0-H0113-20000-2001840	18W	4000K	1600 lm	серый
V1-R0-T0113-20000-2001840	18W	4000K	1600 lm	черный



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00113-20000-2001230	12W	3000K	1100 lm	белый
V1-R0-H0113-20000-2001230	12W	3000K	1100 lm	серый
V1-R0-T0113-20000-2001230	12W	3000K	1100 lm	черный
V1-R0-00113-20000-2001240	12W	4000K	1300 lm	белый
V1-R0-H0113-20000-2001240	12W	4000K	1300 lm	серый
V1-R0-T0113-20000-2001240	12W	4000K	1300 lm	черный



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00391-20000-2005530	55W	3000K	5200 lm	белый
V1-R0-H0391-20000-2005530	55W	3000K	5200 lm	серый
V1-R0-T0391-20000-2005530	55W	3000K	5200 lm	черный
V1-R0-00391-20000-2005540	55W	4000K	5400 lm	белый
V1-R0-H0391-20000-2005540	55W	4000K	5400 lm	серый
V1-R0-T0391-20000-2005540	55W	4000K	5400 lm	черный



НОВАЯ
МОДЕЛЬ