

Датчик движения Steinel IS 2360

Артикул: 006556



Артикул	006556
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	с помощью заслонок (в комплекте)
Дальность действия	радиус действия макс. 3,5 м. тангенциально; с температурной стабилизацией
Задержка включения	от 8 сек. до 35 мин.
Класс защиты	II
Комплектующие, дополнительно	нет
Нагрузка	лампы накаливания макс. 2000 Вт при 230 В АС; люминесцентные лампы макс. 500 ВА при $\cos \phi = 0,5$, индуктивная нагрузка при 230 В АС; люминесцентные лампы, энергоэкономичные лампы, СИД-лампы с электронным ЭПП макс. 6 x 58 Вт., C ≤ 132 мкФ при 230 В АС
Напряжение	230-240 В, 50 Гц
Параллельное	да

включение

Постоянное включение	нет
Размеры (ВxШxГ)	50,5 x 115 x 115 мм
Рекомендуемая высота установки	2,5-3 м
Степень защиты	IP 54
Температурный диапазон	от - 20° до + 50°
Тип сенсора	инфракрасный
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 180° и защитой от подкрадывания
Установка	накладной, потолочный
Установка сумеречного порога	2-2000 лк
Цвет	белый