

# GALAD A3C LED

# SHOP220



<b>230±10% В</b> Напряжение	<b>IP65</b> Степень защиты	<b>I</b> Класс защиты от поражения эл. током
<b>≥ 0,95</b> Коэффициент мощности	<b>У1</b> Климатическое исполнение	<b>4000 К</b> Цветовая температура
<b>≥ 70</b> Индекс цветопередачи	<b>Соответствует ТР ТС</b> ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования	
<b>- 45... +40 °С</b> Температура эксплуатации	<b>Применение</b> Освещение навесов над колонками АЗС, общественные здания: фуд-корты, козырьки над входом, промышленные здания	

## Особенности

- Установка светильника в нишу потолка или подвесной потолок
- Светодиоды последнего поколения
- Специальная рамка, которая позволяет встраивать светильник в ниши большего размера
- Корпус из алюминия анодированного, устойчивого к агрессивной среде
- Матированное силикатное закаленное защитное стекло для минимизации слепящего действия



A3C UNCOIL





## Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг
GALAD A3C LED-80	09022	80	6 800	5,0
GALAD A3C LED-100	09023	100	8 500	5,0
GALAD A3C LED-120	09024	120	10 200	5,0
GALAD A3C LED-160	09025	160	13 600	5,0

