

GALAD A3C LED

[Перейти к продукции](#)



Особенности

- Установка светильника в нишу потолка или подвесной потолок
- Светодиоды последнего поколения
- Специальная рамка, которая позволяет встраивать светильник в ниши большего размера
- Корпус из алюминия анодированного, устойчивого к агрессивной среде
- Матированное силикатное закаленное защитное стекло для минимизации слепящего действия

230±10% В

Напряжение

IP65

Степень защиты

I

Класс защиты от поражения эл. током

≥ 0,95

Коэффициент мощности

У1

Климатическое исполнение

4000 К

Цветовая температура

≥ 70

Индекс цветопередачи

Соответствует ТР ТС

ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования

- 45... +40 °С

Температура эксплуатации

Применение

Освещение навесов над колонками АЗС, общественные здания: фуд-корты, козырьки над входом, промышленные здания



A3C UNCOIL





Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг
GALAD A3C LED-80	09022	80	6 800	5,0
GALAD A3C LED-100	09023	100	8 500	5,0
GALAD A3C LED-120	09024	120	10 200	5,0
GALAD A3C LED-160	09025	160	13 600	5,0

