


#### **TLC418 P2**







Кривая светораспределения - П Тип кривой силы света - Г КПД - 56%



# Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета;
- Растр изготавливается из алюминия с нанесенным на него синтетическим материалом с зеркальным напылением по технологии PVD;
- Конструкция крепления растра в светильнике выполнена таким образом, чтобы максимально экономить время при монтаже и обслуживании светильника, обеспечивая при этом надежность крепления;
- Стандартное исполнение: электромагнитные пускорегулирующие аппараты (ПРА), патроны для ламп и стартеров, стартеры, компенсирующий конденсатор, сетевая колодка.

# Область применения

- Представительские офисы;
- Комнаты для переговоров;
- Небольшие офисы;
- Офисы с открытой планировкой;
- Вычислительные центры;
- Приемные и помещения общественных служб;
- Гипер- и супермаркеты, магазины самообслуживания;
- Универмаги;
- Небольшие продуктовые и непродовольственные магазины.

Модель	Мощность, Вт	A, MM	В,мм	В1, мм	Н, мм
TLC418 P2	4*18	610	595	595	85

#### Коды для заказа светильников

Модель	Стандарт	ECO	EL	EM	EL EM	RA1	RA2	RD
TLC418 P2	16197	16883	16203	16227	16210	17507	17514	17521

## КПД

• Сплошная отражающая поверхность, полностью охватывающая лампы, позволяет существенно повысить КПД светильника.

# Коэффициент мощности

• Коэффициент мощности соответствует требованиям ГОСТ 17677-82.

#### **Установка**

 Установка индивидуально.
В потолки со стандартным модулем размером 600х600 мм, с видимыми направляющими Т24 или Т15.

### Упаковка

 Каждый светильник упаковывается помимо картонной коробки в полиэтиленовый пакет.

# Возможные варианты комплектации

- Электронный пускорегулирующий аппарат
- Блок аварийного питания.

Масса нетто, кг	Количество штук в упаковке	Размеры упаковки, мм	Обьем, куб. м	Вес брутто, кг
3,5	2	645x625x180	0,073	7,6