

GALAD Циклоп LED



Особенности

- Корпус изготовлен из стали, защищается от коррозии с помощью порошковой краски
- Внутри корпуса - алюминиевый радиатор
- Светодиодный модуль Chip on board
- Линза для формирования эффективного светораспределения из силикатного стекла, стойкая к царапинам и помутнению
- Регулируемый узел крепления светильника
- Светильник может быть установлен на Г-образный кронштейн или торшерную опору
- Установка осуществляется на трубу диаметром 48-50 мм
- Положение светильника может быть отрегулировано на ± 10 градусов относительно «нулевого» положения

230\pm10% В Напряжение	IP65/ IP55 Степень защиты	I Класс защиты от поражения эл. током
0,95 Коэффициент мощности	У1 Климатическое исполнение	5000 К Цветовая температура
70 Индекс цветопередачи	Соответствует ТР ТС ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования	
-40...+40°C Температура эксплуатации	Применение Дворы, дороги в промышленных зонах, дороги класса В1, В2, В3	





Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС	Масса, кг
GALAD Циклоп LED-40-ШО/У	07073	40	3 940	широкая осевая	3,5

