

Серия 06

светильник консольный

SHOP220



230 В ± 10%
Напряжение

50 Гц
Номинальная частота

не менее 0,85
Коэффициент мощности

I
Класс защиты от поражения эл. током

УХЛ1, У1
Климатическое исполнение

4,0 мм²
Максимальное сечение кабеля



Виброустойчивый

EAC

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011



Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени.



Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде.



Отражатель: стальной с высоким коэффициентом отражения.



Таблица модификаций

| Наименование | Глобальный код | Тип источника света | Номинальная мощность, Вт | КПД, % (не менее) | КСС | Степень защиты оптического отсека | Степень защиты отсека ПРА | Масса |
|---------------|----------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|-------|
| ЖКУ06-70-001 | 05181 | ДНаТ | 70 | 55 | косинусная | IP53 | IP23 | 3,8 |
| ЖКУ06-70-002 | 05182 | ДНаТ | 70 | 65 | косинусная | IP23 | IP23 | 3,2 |
| ЖКУ06-100-001 | 05183 | ДНаТ | 100 | 55 | косинусная | IP53 | IP23 | 4,5 |
| ЖКУ06-100-002 | 05184 | ДНаТ | 100 | 65 | косинусная | IP23 | IP23 | 4,0 |
| ЖКУ06-150-001 | 05185 | ДНаТ | 150 | 55 | косинусная | IP53 | IP23 | 5,1 |
| ЖКУ06-150-002 | 05186 | ДНаТ | 150 | 65 | косинусная | IP23 | IP23 | 4,6 |
| ЖКУ06-250-001 | 05187 | ДНаТ | 250 | 55 | косинусная | IP53 | IP23 | 5,9 |
| ЖКУ06-250-002 | 05188 | ДНаТ | 250 | 65 | косинусная | IP23 | IP23 | 5,3 |
| РКУ06-80-001 | 05176 | ДРЛ | 80 | 55 | косинусная | IP53 | IP23 | 3,7 |
| РКУ06-80-002 | 05177 | ДРЛ | 80 | 65 | косинусная | IP23 | IP23 | 3,2 |
| РКУ06-125-001 | 05178 | ДРЛ | 125 | 55 | косинусная | IP53 | IP23 | 3,6 |
| РКУ06-125-002 | 05179 | ДРЛ | 125 | 65 | косинусная | IP23 | IP23 | 3,1 |
| РКУ06-250-001 | 05152 | ДРЛ | 250 | 55 | косинусная | IP53 | IP23 | 4,7 |
| РКУ06-250-002 | 05175 | ДРЛ | 250 | 65 | косинусная | IP23 | IP23 | 4,2 |
| РКУ06-400-001 | 05499 | ДРЛ | 400 | 55 | косинусная | IP53 | IP23 | 5,5 |
| РКУ06-400-002 | 05500 | ДРЛ | 400 | 65 | косинусная | IP23 | IP23 | 5,0 |

Модификации:

- 001 – защитное стекло из светостабилизированного поликарбоната, степень защиты IP53, габаритные размеры 575 x 297 x 256 мм.
- 002 – без защитного стекла, степень защиты IP23, габаритные размеры 575 x 297 x 176 мм.
- Цвет светильника по умолчанию: белый.

Конструкция и обслуживание:

- Светильник рекомендуется устанавливать на Г-образных кронштейнах диаметром 48 мм под углом 15° к горизонту. Другие положения тоже возможны.
- Оптический отсек - доступ снизу. Открыть замки, соединяющие защитное стекло с корпусом, стекло примет вертикальное положение. Это обеспечит доступ к лампе с патроном.
- Отсек ПРА – доступ снизу. Открыть стекло, как указано выше, вывернуть три винта, соединяющих отражатель с алюминиевым кольцом. Отражатель примет вертикальное положение, что обеспечит доступ к ПРА, клеммной колодке.

